

PRODUCT-DETAILS

XRG2-185/10-DC Switch disconnector fuse



| Общая информация | |
|--------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | XRG2-185/10-DC |
| | 1SEP204482R3600 |
| Европейский товарный код (EAN) | 3800161651175 |
| Описание в каталоге | XRG2-185/10-DC Switch disconnector fuse |
| Длинное описание | Two pole Switch Disconnector Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness |
| Ordering | |
| Номер таможенного тарифа | 85363000 |
| Страна происхождения | Bulgaria (BG) |
| Popular Downloads | |
| Технические данные | 1SEC313002D0201 |
| Инструкции и руководства | 9AKK107492A8857 |
| Механические чертежи | 9AKK107680A0394 |

веществ. RoHS статус

| Dimensions | |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 600 mm |
| Чистая высота изделия | 200 mm |
| Чистая толщина изделия | 335 mm |
| Чистый вес изделия | 14.1 kg |

| Technical | |
|--|--|
| Номинальный рабочий ток, DC-21B ($I_{\rm e}$) | (500 V) 315 A |
| Номинальный рабочий ток, DC-23B (I _e) | (230 B) 400 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp}) | 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U _i | 1 kV |
| Номинальное рабочее напряжение | 500 V AC |
| Потери мощности | at Rated Load 100 W |
| Distance Between Phases | 185 mm |
| Типоразмер предохранителя: | 2 |
| Fuse System | DIN |
| Рабочий режим | Manual |
| Стандарты | IEC60947-3 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты | acc. to IEC 60529 Front IP41 |
| Тип клемм | Болт |
| Тип предохранителя | NH |
| Electronic Fuse Monitoring | Нет |
| Utilization Category | Switching of resistive loads, including moderate overloads - occasional actuation (DC-21B) Switching of highly inductive loads (i.e. series motors) - occasional actuation (DC-23B) |

| Environmental | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения | Following EU Directive 2011/65/EU |
| содержания вредных | |

| Certificates and Declarations (Document Number) | |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 1SCC311166D2701 |
| Инструкции и руководства | 9AKK107492A8857 |
| Правила ограничения | 9AKK107991A2784 |

содержания вредных веществ.RoHS информация

| Container Information | |
|---------------------------------|-------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 1 Width | 60 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 340 mm |
| Package Level 1 Height | 210 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 14.68 kg |

| Classifications | |
|-----------------|---|
| ETIM 6 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 7 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Выключатели нагрузки с предохранителями XR

