

## PRODUCT-DETAILS

# XRG630BS-185/10-3P-ITS2.1

## XRG630BS-185/10-3P-ITS2.1 Switch disconnecter fuse



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | XRG630BS-185/10-3P-ITS2.1                                                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 1SEP204489R3516                                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 3800161652202                                                                                                              |
| Описание в каталоге             | XRG630BS-185/10-3P-ITS2.1 Switch disconnecter fuse                                                                         |
| Длинное описание                | Three pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness, including Intelligent Tier Switch |

### Ordering

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Номер таможенного тарифа | 85363000      |
| Страна происхождения     | Bulgaria (BG) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SEC313002D0201 |
| Инструкции и руководства | 9AKK107492A8857 |
| Механические чертежи     | 9AKK107680A0408 |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 600 mm |
|-----------------------|--------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая высота изделия  | 200 mm   |
| Чистая толщина изделия | 335 mm   |
| Чистый вес изделия     | 16.99 kg |

## Technical

|                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-22B ( $I_e$ )                     | (500B) 630 A<br>(690B) 500 A                                                                                                                                                                             |
| Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )                     | (500 B) 630 A<br>(690 B) 500 A                                                                                                                                                                           |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1 kV                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 690 V AC                                                                                                                                                                                                 |
| Потери мощности                                               | at Rated Load 245 W                                                                                                                                                                                      |
| Distance Between Phases                                       | 185 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 3T Lawson                                                                                                                                                                                                |
| Fuse System                                                   | British Standard                                                                                                                                                                                         |
| Рабочий режим                                                 | Manual                                                                                                                                                                                                   |
| Стандарты                                                     | IEC60947-3                                                                                                                                                                                               |
| Специальные функции                                           | ITS2.1                                                                                                                                                                                                   |
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                                                                                                                                        |
| Степень защиты                                                | acc. to IEC 60529 Front IP41                                                                                                                                                                             |
| Тип клемм                                                     | Болт                                                                                                                                                                                                     |
| Тип предохранителя                                            | BS                                                                                                                                                                                                       |
| Electronic Fuse Monitoring                                    | Да                                                                                                                                                                                                       |
| Utilization Category                                          | Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A)<br>Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B) |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SCC311166D2701 |
| Инструкции и руководства                                        | 9AKK107492A8857 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 9AKK107991A2784 |

## Container Information

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
|-----------------------|-------------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Package Level 1 Width          | 60 mm    |
| Package Level 1 Depth / Length | 340 mm   |
| Package Level 1 Height         | 210 mm   |
| Package Level 1 Gross Weight   | 17.57 kg |

Classifications

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 7        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Выключатели нагрузки с предохранителями XR

