

## PRODUCT-DETAILS

# XLP1-2P-4M10

## XLP1-2P-4M10 Fuse Switch Disconnecter



### Ogólne informacje

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Extended Product Type | XLP1-2P-4M10                               |
| ID Produktu           | 1SEP600117R0003                            |
| Numer EAN             | 7025840086628                              |
| Opis katalogowy       | XLP1-2P-4M10 Fuse Switch Disconnecter      |
| Opis                  | XLP1,2-pole,250A, incl. 4 x M10 x 20 bolts |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka   |
| Kod taryfy celnej          | 85389099   |
| Kraj pochodzenia           | Chiny (CN) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SEC312012D0201 |
|--------------------------------------|-----------------|

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 140 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 117 mm  |
| Głębokość produktu netto | 269 mm  |
| Waga produktu netto      | 1.75 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21B ( $I_g$ )                        | (690 V) 200 A                    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22B ( $I_g$ )                        | (500 V) 250 A                    |
| Rated Operational Current<br>DC-22B                              | (440 V) 250 A                    |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | Obwód główny 8 kV                |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 440 V DC<br>500 V AC<br>690 V AC |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                                  | Obwód główny 50/60 Hz            |
| Rated Conditional Short-<br>Circuit Current ( $I_{nc}$ )         | (690 V) 50 kiloampere rms        |
| Handle Type                                                      | Front cover 2P                   |
| Rozmiar bezpiecznika                                             | NH1                              |
| Rodzaj przyłącza                                                 | Standard DIN                     |
| Standardy                                                        | IEC60947-3                       |
| Funkcje specjalne                                                | Not Included                     |
| Rodzaj montażu                                                   | Baseplate                        |
| Liczba biegunów                                                  | 2                                |
| Stopień ochrony obudowy                                          | IP30                             |
| Typ terminala                                                    | Bolt                             |
| Device Type Manager<br>(DTM)                                     | Fuseswitchdisconnector           |
| Typ bezpiecznika                                                 | NH                               |
| Electronic Fuse<br>Monitoring                                    | Nie                              |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SEP500050P0001 |
|---------------------------|-----------------|

## Informacje o pakowaniu

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | shrink-wrap 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 140 mm               |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 269 mm               |
| Wysokość opakowania                | 117 mm               |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| (poziom 1)                           |               |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.75 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7025840086628 |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7025840086628 |

Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| ETIM 4           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 5           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 6           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 7           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

