

PRODUCT-DETAILS

## XLP1-4P-8M10 XLP1-4P-8M10 Fuse Switch Disconnector



Тип расширенного изделия	XLP1-4P-8M10
	1SEP600119R0003
	7025840086659
Описание в каталоге	XLP1-4P-8M10 Fuse Switch Disconnector
Длинное описание	XLP1,4-pole,250A, incl. 8 x M10 x 20 bolts
Ordering	
	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	China (CN)
Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312012D0201

## Dimensions

Чистая ширина изделия	254 mm
Чистая высота изделия	117 mm
Чистая толщина изделия	269 mm
Чистый вес изделия	2.74 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I <sub>e</sub> )	(500B) 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short- Circuit Current (I <sub>nc</sub> )	(690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 4P
Типоразмер предохранителя:	NH1
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	Not Included
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

## Certificates and Declarations (Document Number)

Package Level 2 EAN

Декларация о 1SEP500050P0001 соответствии - CE

Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Width	254 mm
Package Level 1 Depth / Length	269 mm
Package Level 1 Height	117 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.74 kg
Package Level 1 EAN	7025840086659

7025840086659

Classifications	
Код классификации объекта	S
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow EasyLine

