

## PRODUCT-DETAILS

# ZLBM2-3P-NOV

## ZLBM2-3P-NOV Fuse switch disconnecter



### Ogólne informacje

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Extended Product Type | ZLBM2-3P-NOV                          |
| ID Produktu           | 1SEP620012R3010                       |
| Numer EAN             | 7025840093640                         |
| Opis katalogowy       | ZLBM2-3P-NOV Fuse switch disconnecter |
| Opis                  | ZLBM2-3P-NOV Fuse switch disconnecter |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kod taryfy celnej | 85389099      |
| Kraj pochodzenia  | Bulgaria (BG) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SEC312023D0201 |
|--------------------------------------|-----------------|

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Rozmiar obudowy produktu | Low    |
| Szerokość produktu netto | 99 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 662 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 185 mm  |
| Waga produktu netto      | 4.12 kg |

## Dane techniczne

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21B ( $I_e$ )                        | (690 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(400 V) 400 A<br>(800 V) 400 A |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22B ( $I_e$ )                        | (500 V) 400 A<br>(400 V) 400 A<br>(800 V) 400 A                  |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23B ( $I_e$ )                        | (400V) 400 A                                                     |
| Znamionowa<br>wytrzymałość na impuls<br>napięciowy ( $U_{imp}$ ) | Obwód główny 8 kV                                                |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                        | 1000 V                                                           |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                     | 690 V AC                                                         |
| Handle Type                                                      | 3P                                                               |
| Distance Between Phases                                          | 185 mm                                                           |
| Rozmiar bezpiecznika                                             | 2                                                                |
| Standardy                                                        | IEC60947-3                                                       |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                |
| Stopień ochrony obudowy                                          | Front IP30                                                       |
| Typ terminala                                                    | V-Clamp                                                          |
| Device Type Manager<br>(DTM)                                     | Fuseswitchdisconnector                                           |
| Typ bezpiecznika                                                 | NH                                                               |
| Electronic Fuse<br>Monitoring                                    | Nie                                                              |
| Rodzaj opcji                                                     | Without V-clamp Size 123                                         |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SEP500046P0001 |
| Dane RoHS                 | 9AKK107991A6284 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | shrink-wrap 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 4.3 kg               |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7025840093640        |

## Klasyfikacje

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 4 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
|--------|-------------------------------------|

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 6        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 7        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Industries → Solar power → 800V AC  
Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

