

PRODUCT-DETAILS

ZUBM3-BC-Right

ZUBM3-BC-Right Buscoupler



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZUBM3-BC-Right
Идентификационный номер изделия	1SEP622026R0001
Европейский товарный код (EAN)	7025840094944
Описание в каталоге	ZUBM3-BC-Right Buscoupler
Длинное описание	ZUBM3-BC-Right Buscoupler

Ordering

Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312023D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	99 mm
Чистая высота изделия	657 mm

Чистая толщина изделия	107.5 mm
Чистый вес изделия	2.2 kg

Technical

Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	3
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Тип клемм	No Terminals
Крутящие моменты затяжки	25 N·m
Механическая износостойкость	1000 цикл
Администратор типа устройств (DTM)	Buscoupler
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK107991A6284

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840094944

Classifications

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
--------	-------------------------------------

ETIM 5	EC001046 - In-line fuse base
ETIM 6	EC001046 - In-line fuse base
ETIM 7	EC001046 - In-line fuse base
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

