

## PRODUCT-DETAILS

# ZLBM2-3P-BC-Right

## ZLBM2-3P-BC-Right Buscoupler



### Общая информация

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | ZLBM2-3P-BC-Right            |
| Идентификационный номер изделия | 1SEP622028R0001              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7025840094937                |
| Описание в каталоге             | ZLBM2-3P-BC-Right Buscoupler |
| Длинное описание                | ZLBM2-3P-BC-Right Buscoupler |

### Ordering

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Номер таможенного тарифа | 85389099      |
| Страна происхождения     | Bulgaria (BG) |

### Popular Downloads

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SEC312023D0201 |
|--------------------|-----------------|

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Типоразмер изделия    | Low   |
| Чистая ширина изделия | 99 mm |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая высота изделия  | 662 mm  |
| Чистая толщина изделия | 185 mm  |
| Чистый вес изделия     | 3.35 kg |

## Technical

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B ( $I_e$ )                     | (690V) 400 A<br>(500B) 400 A<br>(800 V) 400 A |
| Номинальный рабочий ток, AC-22B ( $I_e$ )                     | (500B) 400 A<br>(800 V) 400 A                 |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )        | 400 A                                         |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Главная цепь 8 kV                             |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                                        |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 690 V AC                                      |
| Степень загрязнения                                           | степень загрязнения 3                         |
| Тип рукоятки                                                  | 3P                                            |
| Distance Between Phases                                       | 185 mm                                        |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 2                                             |
| Стандарты                                                     | IEC60947-3                                    |
| Количество полюсов                                            | 3                                             |
| Степень защиты                                                | Front IP30                                    |
| Тип клемм                                                     | No Terminals                                  |
| Крутящие моменты затяжки                                      | 25 N·m                                        |
| Механическая износостойкость                                  | 800 цикл                                      |
| Администратор типа устройств (DTM)                            | Buscoupler                                    |
| Тип предохранителя                                            | NH                                            |
| Electronic Fuse Monitoring                                    | Нет                                           |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                 | 1SEP500046P0001 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ | 9AKK107991A6284 |

веществ. RoHS  
информация

Container Information

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Package Level 1 Units | shrink-wrap 1 штука |
| Package Level 1 EAN   | 7025840094937       |

Classifications

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 5        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 6        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 7        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Industries → Solar power → 800V AC  
Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

