

PRODUCT-DETAILS

P9MSCZ1C95

SELECTOR SWITCH P9MSCZ1C95



Ogólne informacje

Extended Product Type	P9MSCZ1C95
ID Produktu	1SFA184449R9006
Numer EAN	7320500521823
Opis katalogowy	SELECTOR SWITCH P9MSCZ1C95
Opis	KEY-OPERATED SELECTOR SWITCH 3-POS MAINTAINED/MOMENTARY

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2307564
Numer EAN	7320500521823
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501990

Wymiary

Szerokość produktu netto	29.7 mm
Wysokość produktu netto	44.5 mm
Głębokość produktu netto	68.4 mm
Waga produktu netto	0.135 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	113 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.135 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500519080

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Key
Bezel Material	Satin Chrome Metal
Kolor	Black/Key=metal
Stopień ochrony obudowy	Front IP66
Funkcja	Maintained/Momentary
Illumination	Non-illuminated
Key Code	Key code 95
Key Removal Positions	Position B Only
Maintained Positions	B, C
Typ produktu	P9MSC
Nazwa produktu	Key Operated Selector Switch
Spring Return From	A to B
Funkcja dodatkowa	3-position
Funkcja dodatkowa 2	CAM Z

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005872
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Certyfikat RINA	2CMT2019-005866
Dane RoHS	2CMT2019-005862
UL Certificate	2CMT2019-005868

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000222 - Front element for selector switch
UNSPSC	39121500

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371213

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

