

PRODUCT-DETAILS

P9PLFVDB

LED BLOCK FLASHING P9PLFVDB



Ogólne informacje

Extended Product Type	P9PLFVDB
ID Produktu	1SFA197019R1015
Numer EAN	7320500523889
Opis katalogowy	LED BLOCK FLASHING P9PLFVDB
Opis	LED BLOCK FLASHING 24 VACDC WHITE

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2314858
Numer EAN	7320500523889
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8539500000

Wymiary

Szerokość produktu netto	9.8 mm
Wysokość produktu netto	39.5 mm
Głębokość produktu netto	56 mm
Waga produktu netto	0.03 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500520420

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Rodzaj połączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Terminals IP2X
Funkcja	Flashing
Illumination	Illuminated
Lamp Type	24 VACDC, Integrated LED
Rodzaj montażu	Front mounting
Typ produktu	P9PL
Nazwa produktu	LED block
Prąd znamionowy (I_n)	20 mA
Znamionowe napięcie pracy	24 V ACDC V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005874
Certyfikat CCC	2CMT2019-005872
Certyfikat CQC	CQC2019010304237361
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001528
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Certyfikat RINA	2CMT2019-005866

Dane RoHS	2CMT2019-005862
UL Certificate	2CMT2019-005868

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371209

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

