

## PRODUCT-DETAILS

# MLBL-02Y

## MLBL-02Y LED block



### Ogólne informacje

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MLBL-02Y                                                               |
| ID Produktu           | 1SFA611621R1023                                                        |
| Numer EAN             | 7320500544631                                                          |
| Opis katalogowy       | MLBL-02Y LED block                                                     |
| Opis                  | Modular LED block - 48V AC / DC, integrated LED - Yellow - Illuminated |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2315752       |
| E-Number (Sweden)          | 3705613       |
| Numer EAN                  | 7320500544631 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.044 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.01 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.035 m |
| Waga produktu netto      | 0.01 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.01 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.11 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500373095 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj opcji                 | LED and lamp blocks                                                                                                                                                                                          |
| Kolor                        | Yellow                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj podłączenia           | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony obudowy      | Terminals IP20                                                                                                                                                                                               |
| Illumination                 | Illuminated                                                                                                                                                                                                  |
| Lamp Type                    | 48V AC / DC, integrated LED                                                                                                                                                                                  |
| Luminance                    | 300 millicandela                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj montażu               | Front mounting                                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu                 | MLBL                                                                                                                                                                                                         |
| Nazwa produktu               | LED block                                                                                                                                                                                                    |
| Product Range                | Modular range                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj produktu              | MLBL                                                                                                                                                                                                         |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )    | 10 mA                                                                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie pracy    | 48 V AC/DC                                                                                                                                                                                                   |
| Data RoHS                    | 0635 4                                                                                                                                                                                                       |
| Odpowiedni do                | MP1<br>MP2<br>MP3<br>MP4<br>MPD1<br>MPD2<br>MPD3<br>MPD4<br>MPD5<br>MPD11<br>MPD12<br>MPD13<br>MPD14<br>MPD15<br>MPD16<br>MPM1<br>MPM2<br>KP6<br>MPET3<br>MPEP3<br>MPEK3<br>MPET4<br>MPEP4<br>MPEK4<br>MPMT3 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
|                 | MPMT4  |
|                 | MPMP3  |
|                 | MPMP4  |
|                 | M2SS1  |
|                 | M2SS2  |
|                 | M2SS3  |
|                 | M2SS4  |
|                 | M2SS5  |
|                 | M2SS6  |
|                 | M3SS1  |
|                 | M3SS2  |
|                 | M3SS3  |
|                 | M3SS4  |
|                 | M3SS5  |
|                 | M3SS6  |
|                 | M3SS7  |
|                 | M3SS8  |
|                 | M3SSC1 |
|                 | M3SSC2 |
|                 | M3SSC3 |
|                 | M3SSC4 |
|                 | M3SSC5 |
|                 | M3SSC6 |
|                 | M3SSC7 |
|                 | M3SSC8 |
|                 | M2SSK1 |
|                 | M2SSK2 |
|                 | M2SSK3 |
|                 | M3SSK1 |
|                 | M3SSK2 |
|                 | M3SSK3 |
|                 | MTS1   |
|                 | MTS2   |
|                 | MTS3   |
|                 | MJS1   |
|                 | MJS2   |
|                 | MJS5   |
|                 | MJS6   |
|                 | MJS7   |
|                 | MJS8   |
|                 | MJS11  |
|                 | MJS12  |
| Wave Length (λ) | 588 nm |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                     |
| Certyfikat CQC                             | CQC2008010305274953 |
| cULus Certificate                          | 9AKK107046A9925     |
| Arkusze danych, informacja techniczna      | 1SFC151007C02__     |
| Declaration of Conformity - CCC            | 2020980305001106    |
| Deklaracja zgodności - CE                  | 2CMT2015-005452     |
| DNV GL Certificate                         | E-14107             |
| Informacje środowiskowe                    | 1SFC151010D0201     |
| Instrukcje i podręczniki                   | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                                  | 2CMT2015-005452     |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacje     |                                                            |
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices   |
| ETIM 6           | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices   |
| ETIM 7           | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices   |
| Kod klasyfikacji | E                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371209                                           |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

