

## PRODUCT-DETAILS

# CP1-30R-02

## PUSHBUTTON CP1-30R-02



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CP1-30R-02                                                                            |
| ID Produktu           | 1SFA619100R3051                                                                       |
| Numer EAN             | 7320500551325                                                                         |
| Opis katalogowy       | PUSHBUTTON CP1-30R-02                                                                 |
| Opis                  | Compact Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Chrome plastic - 2NC |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7320500551325 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m   |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m   |
| Głębokość produktu netto | 0.055 m  |
| Waga produktu netto      | 0.036 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.1 m         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.36 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500241622 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C           |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ napędu                                      | Flush                                                     |
| Bezel Material                                  | Chrome Metal                                              |
| Blok                                            | 2NC                                                       |
| Kolor                                           | Red                                                       |
| Rodzaj podłączenia                              | Screw Clamp                                               |
| Stopień ochrony obudowy                         | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Funkcja                                         | Momentary                                                 |
| Illumination                                    | Non-illuminated                                           |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                     | 0.5 million                                               |
| Ilość styków<br>pomocniczych NC                 | 2                                                         |
| Typ produktu                                    | CP1                                                       |
| Nazwa produktu                                  | Pushbutton                                                |
| Product Range                                   | Compact                                                   |
| Rodzaj produktu                                 | CP                                                        |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                 | 50 / 60 Hz                                                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-15 ( $I_{\theta}$ ) | (240 V) 1 A                                               |
| Znamionowy prąd pracy<br>DC-13 ( $I_{\theta}$ ) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                             |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                    | 24 ... 300 V                                              |
| Data RoHS                                       | 0626 5                                                    |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                         | CQC_CN_CN50749      |
| Certyfikat CCC                        | 2003010305054693_   |
| Certyfikat CQC                        | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                     | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02_      |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005451     |
| DNV GL Certificate                    | 9AKK107046A3749     |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151009D0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005451     |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371228                                           |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

