

## PRODUCT-DETAILS

# CP1-31R-01

## PUSHBUTTON CP1-31R-01 24V AC/DC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CP1-31R-01                                                                      |
| ID Produktu           | 1SFA619100R3141                                                                 |
| Numer EAN             | 7320500551479                                                                   |
| Opis katalogowy       | PUSHBUTTON CP1-31R-01 24V AC/DC                                                 |
| Opis                  | Compact Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Chrome metal - 1NC |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2312208       |
| Numer EAN                  | 7320500551479 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m   |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 mm  |
| Głębokość produktu netto | 0.055 m  |
| Waga produktu netto      | 0.018 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | bag 10 sztuka |
| EAN opakowania (poziom<br>1)       | 7320500408858 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplotacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C            |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ napędu                                       | Flush                                                     |
| Dodatkowe informacje                             | III. PB                                                   |
| Bezel Material                                   | Chrome Metal                                              |
| Blok                                             | 1NC                                                       |
| Kolor                                            | Red                                                       |
| Rodzaj podłączenia                               | Screw Clamp                                               |
| Stopień ochrony obudowy                          | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Funkcja                                          | Momentary                                                 |
| Illumination                                     | Illuminated                                               |
| Lamp Type                                        | LED 24V AC/DC                                             |
| Lens Color                                       | Czerwony                                                  |
| Lower Button Color                               | Czerwony                                                  |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                      | 0.5 million                                               |
| Ilość styków<br>pomocniczych NC                  | 1                                                         |
| Ilość styków<br>pomocniczych NO                  | 0                                                         |
| Ilość                                            | 1 sztuka                                                  |
| Typ produktu                                     | CP1                                                       |
| Nazwa produktu                                   | Pushbutton                                                |
| Product Range                                    | Compact                                                   |
| Rodzaj produktu                                  | CP                                                        |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)                  | 50 / 60 Hz                                                |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-15 (I <sub>e</sub> ) | (220 / 240 V) 1 A                                         |
| Znamionowy prąd pracy<br>DC-13 (I <sub>e</sub> ) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                             |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                     | 24 V AC/DC                                                |
| Data RoHS                                        | 0626 5                                                    |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                         | CQC_CN_CN50749      |
| Certyfikat CCC                        | 2010010305427787    |
| Certyfikat CQC                        | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                     | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__     |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005451     |
| DNV GL Certificate                    | 9AKK107046A3749     |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151009D0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005451     |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371228                                           |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

