

PRODUCT-DETAILS

# CP2-30B-11

## PUSHBUTTON CP2-30B-11



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CP2-30B-11                                                                                   |
| ID Produktu           | 1SFA619101R3076                                                                              |
| Numer EAN             | 7320500552391                                                                                |
| Opis katalogowy       | PUSHBUTTON CP2-30B-11                                                                        |
| Opis                  | Compact Pushbutton - Maintained - Flush - Black - Non-illuminated - Chrome plastic - 1NO+1NC |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7320500552391 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m   |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m   |
| Głębokość produktu netto | 0.055 m  |
| Waga produktu netto      | 0.036 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.1 m         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.36 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500242797 |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C           |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ napędu                                    | Flush                                                     |
| Bezel Material                                | Chrome Metal                                              |
| Blok                                          | 1NO+1NC                                                   |
| Kolor                                         | Black                                                     |
| Rodzaj podłączenia                            | Screw Clamp                                               |
| Stopień ochrony obudowy                       | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Funkcja                                       | Maintained                                                |
| Illumination                                  | Non-illuminated                                           |
| Wytrzymałość mechaniczna                      | 0.5 million                                               |
| Ilość styków pomocniczych NC                  | 1                                                         |
| Ilość styków pomocniczych NO                  | 1                                                         |
| Typ produktu                                  | CP2                                                       |
| Nazwa produktu                                | Pushbutton                                                |
| Product Range                                 | Compact                                                   |
| Rodzaj produktu                               | CP                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f)                  | 50 / 60 Hz                                                |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> ) | (240 V) 1 A                                               |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> ) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                             |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 24 ... 300 V                                              |
| Data RoHS                                     | 0626 5                                                    |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Certyfikat CB  | CQC_CN_CN50749    |
| Certyfikat CCC | 2003010305054693_ |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CQC                        | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                     | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacje techniczne | 1SFC151007C02__     |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005451     |
| DNV GL Certificate                    | 9AKK107046A3749     |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151009D0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005451     |

Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371228                                           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

