

PRODUCT-DETAILS

CP3-13R-10

PUSHBUTTON CP3-13R-10 220V AC/DC



Общая информация

Тип расширенного изделия	CP3-13R-10
Идентификационный номер изделия	1SFA619102R1311
Европейский товарный код (EAN)	7320500552902
Описание в каталоге	PUSHBUTTON CP3-13R-10 220V AC/DC
Длинное описание	Compact Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Illuminated - Black plastic - 1NO

Ordering

E-Number (Finland)	2312147
E-Number (Norway)	4372622
E-Number (Sweden)	3717281
Европейский товарный код (EAN)	7320500552902
Минимальный объем заказа	10 штук
Номер таможенного тарифа	8536501999

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.03 m
Чистая высота изделия	0.03 m
Чистая толщина изделия	0.06 mm

Чистый вес изделия	0.025 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	bag 10 штука
Package Level 1 Width	0.1 m
Package Level 1 Height	0.03 m
Package Level 1 Depth / Length	0.1 m
Package Level 1 Gross Weight	0.253 kg
Package Level 1 EAN	7320500381755
Package Level 2 Units	bag 10 штука
Package Level 2 Width	0.1 mm
Package Level 2 Height	0.03 mm
Package Level 2 Depth / Length	0.1 mm
Package Level 2 Gross Weight	0.253 kg

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -40 ... +85 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Extended
Дополнительная информация	III. PB
Материал оправы	Black Plastic
Блок	1NO
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Функция	Momentary
Illumination	Illuminated
Тип лампы	LED 220V AC/DC
Цвет линзы	Красный
Цвет нижней кнопки	Красный
Механическая износостойкость	0.5 миллион
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CP3

Название изделия	Pushbutton
Номенклатура изделий	Compact
Тип изделия	CP
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(120 V) 1.5 A (240 V) 1 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Номинальное рабочее напряжение	220 V AC/DC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0626 5

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	2010010305427787
CQC Certificate	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Технические данные	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Декларация о соответствии - CE	2CMT2015-005451
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Экологическая информация	1SFC151009D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2015-005451

Classifications

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC001028 - Push button, complete
ETIM 6	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
Код классификации объекта	S
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371228

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Compact Range

