

## PRODUCT-DETAILS

# CP4-12R-10

## PUSHBUTTON CP4-12R-10 110-130V AC/DC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CP4-12R-10                                                                           |
| ID Produktu           | 1SFA619103R1211                                                                      |
| Numer EAN             | 7320500553626                                                                        |
| Opis katalogowy       | PUSHBUTTON CP4-12R-10 110-130V AC/DC                                                 |
| Opis                  | Compact Pushbutton - Maintained - Extended - Red - Illuminated - Black plastic - 1NO |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2312190       |
| E-Number (Norway)          | 4372626       |
| E-Number (Sweden)          | 3717273       |
| Numer EAN                  | 7320500553626 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.055 m  |
| Waga produktu netto      | 0.018 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.035 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.1 m         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.253 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500381632 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -20 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C           |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ napędu                      | Extended                                                  |
| Dodatkowe informacje            | III. PB                                                   |
| Bezel Material                  | Black Plastic                                             |
| Blok                            | 1NO                                                       |
| Kolor                           | Red                                                       |
| Rodzaj połączenia               | Screw Clamp                                               |
| Stopień ochrony obudowy         | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Funkcja                         | Maintained                                                |
| Illumination                    | Illuminated                                               |
| Lamp Type                       | LED 110-130V AC/DC                                        |
| Lens Color                      | Czerwony                                                  |
| Lower Button Color              | Czerwony                                                  |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna     | 0.5 million                                               |
| Ilość styków<br>pomocniczych NC | 0                                                         |
| Ilość styków<br>pomocniczych NO | 1                                                         |
| Ilość                           | 1 sztuka                                                  |
| Typ produktu                    | CP4                                                       |
| Nazwa produktu                  | Pushbutton                                                |
| Product Range                   | Compact                                                   |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj produktu                               | CP                            |
| Częstotliwość znamionowa (f)                  | 50 / 60 Hz                    |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> ) | (220 / 240 V) 1 A             |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> ) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 110 ... 130 V AC/DC           |
| Data RoHS                                     | 0626 5                        |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CCC                        | 2010010305427787    |
| Certyfikat CQC                        | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                     | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__     |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005451     |
| DNV GL Certificate                    | 9AKK107046A3749     |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151009D0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005451     |

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete                           |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371228                                           |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

