

PRODUCT-DETAILS

# C2SS1-30B-20

## SELECTOR SWITCH C2SS1-30B-20



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | C2SS1-30B-20                                                                                            |
| ID Produktu           | 1SFA619200R3026                                                                                         |
| Numer EAN             | 7320500554807                                                                                           |
| Opis katalogowy       | SELECTOR SWITCH C2SS1-30B-20                                                                            |
| Opis                  | Compact Selector Switch - 2-pos Fixed B&C - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome metal - 2NO |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7320500554807 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m   |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m   |
| Głębokość produktu netto | 0.072 m  |
| Waga produktu netto      | 0.032 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.1 m         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.32 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500245705 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 10 sztuka     |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +85 °C            |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ napędu                                   | Short handle                                              |
| Bezel Material                               | Chrome Metal                                              |
| Blok                                         | 2NO                                                       |
| Kolor                                        | Black                                                     |
| Stopień ochrony obudowy                      | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Funkcja                                      | Maintained                                                |
| Illumination                                 | Non-illuminated                                           |
| Maintained Positions                         | B, C                                                      |
| Wytrzymałość mechaniczna                     | 0.5 million                                               |
| Ilość styków pomocniczych NO                 | 2                                                         |
| Typ produktu                                 | C2SS1                                                     |
| Nazwa produktu                               | Selector Switch                                           |
| Product Range                                | Compact                                                   |
| Rodzaj produktu                              | C2SS                                                      |
| Częstotliwość znamionowa (f)                 | Obwód zasilania 50 60 Hz                                  |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ ) | (240 V) 1 A                                               |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ ) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                             |
| Znamionowe napięcie pracy                    | 24 ... 300 V                                              |
| Data RoHS                                    | 0626 5                                                    |
| Funkcja dodatkowa                            | 2-position                                                |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Certyfikat CCC | 2003010305054693_ |
|----------------|-------------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CQC                        | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate                     | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__     |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005451     |
| DNV GL Certificate                    | 9AKK107046A3749     |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151009D0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201     |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005451     |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices         |
| ETIM 5           | EC001029 - Selector switch, complete                       |
| ETIM 6           | EC001029 - Selector switch, complete                       |
| ETIM 7           | EC001029 - Selector switch, complete                       |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371243                                           |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range

