

PRODUCT-DETAILS

CB1-612R

BUZZER CB1-612R



Ogólne informacje

Extended Product Type	CB1-612R
ID Produktu	1SFA619600R6121
Numer EAN	7320500556849
Opis katalogowy	BUZZER CB1-612R
Opis	Compact Buzzer - Pulsating sound with pulsating light - Red - Illuminated

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2313705
Numer EAN	7320500556849
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
Wysokość produktu netto	0.03 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.021 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	7320500401200

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dodatkowe informacje

Kolor	Red
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Funkcja	Pulsating sound with pulsating light
Illumination	Illuminated
Typ produktu	CB1
Nazwa produktu	Buzzer
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	CB
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	Obwód zasilania 110 ... 130 V DC
Data RoHS	635 4
Sound dB (A)	80 dB

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	2003010305054693_
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005451
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151010D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005451

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC001026 - Acoustic indicator
ETIM 6	EC001026 - Acoustic indicator
ETIM 7	EC001026 - Acoustic indicator
Kod klasyfikacji	P
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371214

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range

