

PRODUCT-DETAILS

PSR3-600-11

PSR3-600-11 Softstarter



Общая информация

Мировое торговое наименование	PSR3-600-11
Тип расширенного изделия	PSR3-600-11
Идентификационный номер изделия	1SFA896103R1100
Обозначение типа изделия АББ	PSR3-600-11
Европейский товарный код (EAN)	7320500477144
Описание в каталоге	PSR3-600-11 Softstarter
Длинное описание	Softstarter PSR3-600-11 for max 600V main voltage and 24V AC/DC control supply voltage

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85044090

Popular Downloads

Технические данные	1SFC132005C0201
Инструкции и руководства	1SFC132076M9901

Dimensions

Чистая ширина изделия	114 mm
Чистая высота изделия	140 mm
Чистая толщина изделия	45 mm
Чистый вес изделия	0.4 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	208 ... 600 V AC
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V AC/DC
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	Ус работа на пост. токе 24 V
Номинальная частота (f)	50/60 Hz Главная цепь 50/60 Hz
Мощность подсоединения в линию (Pe)	при 230 В 0.75 kW при 400 В 1.5 kW при 500 В 2.2 kW
Номинальный ток подсоединения в линию I_e (I_e)	3.9 A
Эксплуатационный коэффициент в процентах	100 %
Защита от перегрузки	Recommended MS116 0.63 ... 4.00
Перегрузка встроенной электроники	No
Пусковая способность при максимальном номинальном токе I_e	4xle for 6s
Время линейного нарастания сигнала	0 ... 20 секунда(ы) 1 ... 10 секунда(ы)
Начальное напряжение при пуске	40 ... 70 %
Понижаемое скачком напряжение со снижением	100 ... 60 %
Функция ограничения тока	No
Выключатель при соединении внутри треугольника	Нет
Сигнальное реле работы	Да
Сигнальное реле байпаса	No
Реле сигнализации о неисправности	Нет
Сигнальное реле перегрузки	Нет
Сигнальное извещение об окончании линейного	Зеленый

нарастания сигнала при
пуске (светодиод)

Сигнальное извещение о
готовности к пуску/ВКЛ
резерва (светодиод) Green

Сигнальное извещение о
рабочем режиме R
(светодиод) Green

Сигнальное извещение о
линейном
нарастании/снижении
сигнала (светодиод) Зеленый

Количество пусков в час
при токе 3,5*I_e в течение
7 с., с ПВ50% 10

Связь FiledBusPlug(Optional)

Степень защиты IP20

Тип клемм Клеммы с винтовым зажимом

Сечение подключаемого
кабеля-главная цепь Жесткий 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²

Сечение подключаемого
кабеля-схема
управления Жесткий 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²

Сечение подключаемого
кабеля-цепь питания Жесткий 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²

Крутящие моменты
затяжки Цепь управления 1 N·m
Главная цепь 1 N·m
Цепь питания 1 N·m

Основной тип изделия PSR3

Environmental

Температура окружающей среды Работа с компенсацией -25 ... +60 °C
Хранение -40 ... +70 °C

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate CQC2006010304208085

Declaration of Conformity
- CCC 2020980304001087

Декларация о
соответствии - CE 2CMT004861

Экологическая
информация 1SFC132038D0201

Инструкции и
руководства 1SFC132076M9901

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация 1SFC132031D0202

Container Information

Package Level 1 Width	121 mm
Package Level 1 Depth / Length	50 mm
Package Level 1 Height	156 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.5 kg
Package Level 1 EAN	7320500477144
Package Level 1 Units	box 1 штука

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 6	EC002572 - Motor management device
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121521

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Устройства плавного пуска → Устройства плавного пуска → PSR Softstarters → PSR3

Приводы → Устройства плавного пуска → Устройства плавного пуска → PSR Softstarters → PSR3

