

PRODUCT-DETAILS

PSR37-600-11

PSR37-600-11 Softstarter



Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	PSR37-600-11
Extended Product Type	PSR37-600-11
ID Produktu	1SFA896110R1100
Oznaczenie typu ABB	PSR37-600-11
Numer EAN	7320500477212
Opis katalogowy	PSR37-600-11 Softstarter
Opis	Softstarter PSR37-600-11 for max 600V main voltage and 24V AC/DC control supply voltage

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044090

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC132005C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132078M9901

Wymiary

Szerokość produktu netto	153 mm
Wysokość produktu netto	187 mm
Głębokość produktu netto	54 mm
Waga produktu netto	1 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	208 ... 600 V AC
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V AC/DC
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	DC Operation 24 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz Obwód główny 50/60 Hz
Rated Operational Power - In-Line Connection (P_e)	(230 V) 7.5 kW (400 V) 18.5 kW (500 V) 22 kW
Rated Operational Current - In-Line Connection (I_e)	37 A
Service Factor Percentage	100 %
Overload Protection	Recommended MS450 28 ... 40
Integrated Electronic Overload	No
Starting Capacity at Maximum Rated Current I_e	4xle for 6s
Czas rampy	0 ... 20 second [unit of time] 1 ... 10 second [unit of time]
Initial Voltage During Start	40 ... 70 %
Step Down Voltage Special Ramp	100 ... 60 %
Funkcja ograniczenia prądu	No
Switch for Inside Delta Connection	Nie
Run Signal Relay	Tak
By-pass Signal Relay	Tak
Fault Signal Relay	No
Overload Signal Relay	Nie
Signal indication completed start ramp (LED)	Zielony
Signal indication ready to start/standby ON (LED)	Green
Signal indication running R (LED)	Green
Signal indication ramping up/down (LED)	Zielony
Number of Starts Per Hour at 3.5*I _e for 7 sec.	10

50% ON Time 50% OFF
Time

Komunikacja	FiledBusPlug(Optional)
Stopień ochrony obudowy	IP10
Typ terminala	Screw Terminals
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Sztywny 1x 6 ... 35 mm ² Sztywny 2 x 6 ... 16 mm ²
Dane montażowe-obwód sterowania	1 x 0.75 ... 2.5 2 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Connecting Capacity Supply Circuit	Sztywny 1 x 0.75 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód sterowania 0.6 N·m Obwód główny (roboczy) 4 N·m Supply Circuit 0.6 N·m
Typ produktu	PSR37

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2006010304208083
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001089
Deklaracja zgodności - CE	2CMT004861
Informacje środowiskowe	1SFC132038D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132078M9901
Dane RoHS	1SFC132031D0202

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	163 mm
Długość opakowania (poziom 1)	56 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	217 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500477212
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 5	EC002572 - Electronic motor control and protection device

ETIM 6

EC002572 - Motor management device

UNSPSC

39121521

Kategorie

Napędy → Softstarty → Softstarty → PSR Softstarters → PSR37

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Softstarty → Softstarty → PSR Softstarters → PSR37

