

PRODUCT-DETAILS

PSE250-600-70-1

PSE250-600-70-1 Softstarter



Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	PSE250-600-70-1
Extended Product Type	PSE250-600-70-1
ID Produktu	1SFA897113R7001
Oznaczenie typu ABB	PSE250-600-70-1
Numer EAN	7320500515037
Opis katalogowy	PSE250-600-70-1 Softstarter
Opis	Softstarter PSE250-600-70-1 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044090

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC132012C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132057M0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	190 mm
Wysokość produktu netto	435 mm
Głębokość produktu netto	237 mm
Waga produktu netto	10.6 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	208 ... 600 V AC
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	100 ... 250 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz Obwód główny 50 / 60 Hz
Rated Operational Power - In-Line Connection (P_e)	(230 V) 75 kW (400 V) 132 kW (500 V) 160 kW
Rated Operational Current - In-Line Connection (I_e)	250 A
Service Factor Percentage	100 %
Overload Protection	Built-in electronic overload protection
Adjustable Rated Motor Current I_e	30 ... 100 %
Starting Capacity at Maximum Rated Current I_e	4xle for 10s
Czas rampy	1 ... 30 second [unit of time] 0 ... 30 second [unit of time]
Initial Voltage During Start	30 ... 100 %
Funkcja ograniczenia prądu	1.5 ... 7xle
Run Signal Relay	Tak
By-pass Signal Relay	Tak
Fault Signal Relay	Yes
Overload Signal Relay	Tak
Wyjścia analogowe	4...20 mA
Komunikacja	FiledBusPlug(Optional)
Stopień ochrony obudowy	IP00
Typ produktu	PSE250

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2018010304109915
----------------	---------------------

Declaration of Conformity
- CCC

2020980304001510

Instrukcje i podręczniki

1SFC132057M0201

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	261 mm
Długość opakowania (poziom 1)	325 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	510 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	13.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500515037
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002572 - Motor management device
UNSPSC	39121521

Kategorie

Napędy → Softstarty → Softstarty → PSE Softstarters → PSE250

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Softstarty → Softstarty → PSE Softstarters → PSE250

