

PRODUCT-DETAILS

PSE300-600-70-1

PSE300-600-70-1 Softstarter



Общая информация

Мировое торговое наименование	PSE300-600-70-1
Тип расширенного изделия	PSE300-600-70-1
Идентификационный номер изделия	1SFA897114R7001
Обозначение типа изделия АББ	PSE300-600-70-1
Европейский товарный код (EAN)	7320500515044
Описание в каталоге	PSE300-600-70-1 Softstarter
Длинное описание	Softstarter PSE300-600-70-1 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85044090

Popular Downloads

Технические данные	1SFC132012C0201
Инструкции и руководства	1SFC132057M0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	190 mm
Чистая высота изделия	435 mm
Чистая толщина изделия	237 mm
Чистый вес изделия	10.6 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	208 ... 600 V AC
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	100 ... 250 V AC
Номинальная частота (f)	50/60 Hz Главная цепь 50 / 60 Hz
Мощность подсоединения в линию (Pe)	при 230 В 90 kW при 400 В 160 kW при 500 В 200 kW
Номинальный ток подсоединения в линию I_e (I_e)	300 A
Эксплуатационный коэффициент в процентах	100 %
Защита от перегрузки	Built-in electronic overload protection
Регулируемый номинальный ток электродвигателя I_e	30 ... 100 %
Пусковая способность при максимальном номинальном токе I_e	4xle for 10s
Время линейного нарастания сигнала	1 ... 30 секунда(ы) 0 ... 30 секунда(ы)
Начальное напряжение при пуске	30 ... 100 %
Функция ограничения тока	1.5 ... 7xle
Сигнальное реле работы	Да
Сигнальное реле байпаса	Да
Реле сигнализации о неисправности	Да
Сигнальное реле перегрузки	Да
Аналоговые выходы	4...20 mA
Связь	FiledBusPlug(Optional)
Степень защиты	IP00
Основной тип изделия	PSE300

Environmental

Температура
окружающей среды

Работа с компенсацией -25 ... +60 °C
Хранение -40 ... +70 °C

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2018010304109915
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001510
Инструкции и руководства	1SFC132057M0201

Container Information

Package Level 1 Width	261 mm
Package Level 1 Depth / Length	325 mm
Package Level 1 Height	510 mm
Package Level 1 Gross Weight	13.3 kg
Package Level 1 EAN	7320500515044
Package Level 1 Units	box 1 штука

Classifications

ETIM 6	EC002572 - Motor management device
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121521

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Устройства плавного пуска → Устройства плавного пуска → PSE Softstarters → PSE300

Приводы → Устройства плавного пуска → Устройства плавного пуска → PSE Softstarters → PSE300

