

PRODUCT-DETAILS

AF1350-30-11-70

AF1350-30-11 100-250V 50/60Hz / 100-250V DC Contactor



Общая информация

Тип расширенного изделия	AF1350-30-11-70
Идентификационный номер изделия	1SFL657001R7011
Европейский товарный код (EAN)	7320500250143
Описание в каталоге	AF1350-30-11 100-250V 50/60Hz / 100-250V DC Contactor

Длинное описание

The AF1350-30-11-70 is a 3 pole - 1000 V IEC or 1000 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 475 kW / 400 V AC (AC-3) or 800 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 1350 A (AC-1) or 1350 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C0206
Инструкции и руководства	1SFC101002M5501

Dimensions

Чистая ширина изделия	438 mm
Чистая толщина изделия	244 mm
Чистая высота изделия	392 mm
Чистый вес изделия	32 kg

Technical

Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 1350 A
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I _e)	(1000 В) 40°C 1350 A (1000 В) 55°C 1150 A (1000 В) 70°C 1000 A (690 В) 40°C 1350 (690 В) 55°C 1150 (690 В) 70°C 1000
Номинальный рабочий ток, AC-3 (I _e)	(415 В) 55°C 860 A (440 В) 55°C 860 A (500 В) 55°C 800 A (690 В) 55°C 800 A (1000 В) 55°C 375 A (380/400 В) 55°C 860 A (220/230/240 В) 55°C 860
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P _e)	(415 В) 500 kW (440 В) 560 kW (500 В) 560 kW (690 В) 800 kW (1000В) 560 kW (380 / 400 В) 475 kW (220 / 230 / 240 В) 257 kW
Номинальная включающая способность AC-3 согласно МЭК 60947-4-1	10 x I _e AC-3
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 8000 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 1600 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 4500 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 10000 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 6000 A
Максимальная отключающая способность	cos phi=0,45 (cos phi=0,35 для I _e >100 A) при 440 В 10000 A
Максимальная частота переключения	(AC-1) 60 циклов в час (AC-2 / AC-4) 60 циклов в час (AC-3) 60 циклов в час

Номинальный рабочий ток, DC-1 (I_g)	(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A (600 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A (850 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A
Номинальный рабочий ток, DC-3 (I_g)	(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A (600 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A (850 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A
Номинальный рабочий ток, DC-5 (I_g)	(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A (600 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A (850 V) 3 Poles in Series, 40 °C 1350 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. C) 1000 V согласно стандарту UL/CSA 1000 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Механическая износостойкость	0.5 миллион
Максимальная механическая частота переключения	300 циклов в час
Эксплуатационные пределы катушек	согласно МЭК 947-4-1 0.85-1.1* U_c 0.85 x U_c Min. ... 1.1 x U_c Max. (at $\theta \leq 70^\circ$ C)
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	U_c при 50 Гц 100 ... 250 V U_c при 60 Гц 100 ... 250 V U_c работа на пост. токе 100 ... 250 V
Потребление катушки	Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 50 Гц 48 V·A Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 60 Гц 48 V·A Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления DC 20.5 V·A Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 50 Гц 2450 V·A Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 60 Гц 2450 V·A Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления DC 2290 V·A
Время срабатывания	Между отключением питания катушки и замыканием НЗ контакта 35 ... 55 ms Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 35 ... 55 ms Между отключением питания катушки и размыканием НЗ контакта 50 ... 80 ms Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 50 ... 80 ms
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Bar 100 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий 2x0.75 ... 2.5 mm ² Одножильный 2 x 1 ... 4 mm ² Многожильный 1 x 1 4 mm ²
Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 зажимы катушек IP20 согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 основные клеммы IP00
Тип клемм	Главная цепь: Шины

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 1000 V
General Use Rating UL/CSA	(1000 V AC) 1350 A (600 V AC) 1350 A
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 400 hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 800 hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 1000 hp

Environmental

Температура
окружающей среды

Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки (0.85 - 1.1 Uc) -25 ... +50 °
C
Вблизи контактора без теплового реле перегрузки (0.85 - 1.1 Uc) -40 ...
+70 °C
Вблизи контактора при хранении -40 ... +70 °C

Максимально
допустимая рабочая
высота

3000 m

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	15-LD1408622-PDA
Сертификат BV	BV_13409-C0BV
Сертификат CB	SEMKO_SE-74013
Сертификат CCC	CQC_2003010304101933
CCS Certificate	GB14T00030
CQC Certificate	CQC2003010304101933 CQC2015010304752548
Сертификат cUL	UL_20130904-E73397
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001303 2020980304001043
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005796
DNV GL Certificate	TAE00001W1
EAC Certificate	9AKK107046A8618
Экологическая информация	1SFC101014D0201 1SAC200046H0008
Сертификат GL	GL_20263-04HH
Инструкции и руководства	1SFC101002M5501
Сертификат LOVAG	SE-202726
Сертификат LR	16-20064
Сертификат PRS	TE_2092_880423_16
Сертификат RINA	ELE060313XG_002
Сертификат RMRS	9AKK107045A6978
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMT2019-005796
Карта UL-листинга	UL_E73397

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	555 mm
Package Level 1 Depth / Length	365 mm
Package Level 1 Height	500 mm
Package Level 1 Gross Weight	34 kg
Package Level 1 EAN	7320500250143
Package Level 2 Units	1 штука

Classifications

Код классификации

Q

объекта		
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching	
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching	
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching	
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching	
е-класс	V11.0 : 27371003	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4755 >> Contactors	
E-Number (Finland)	3709257	
E-Number (Norway)	4115388	
E-Number (Sweden)	4115388	

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

