

PRODUCT-DETAILS

1SL0216A00 IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 6



Общая информация	
Идентификационный номер изделия	1SL0216A00
Европейский товарный код (EAN)	8000126220117
Описание в каталоге	IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 6
Длинное описание	IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 6
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8000126220117
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85371098
Dimensions	
Чистая ширина изделия	750 mm
Чистая высота изделия	900 mm
Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	25.55 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	bag 5 штука
Package Level 1 Width	0.853 m
Package Level 1 Height	1022 m
Package Level 1 Depth / Length	0.426 m
Package Level 1 Gross Weight	0.15 kg
Package Level 1 EAN	8000126103281
Package Level 2 Units	box 180 штука
Package Level 2 Width	356 mm
Package Level 2 Height	228 mm
Package Level 2 Depth / Length	356 mm
Package Level 2 Gross Weight	5.4 kg
Package Level 2 EAN	8000126103298

Additional Information	
Цвет	grey
Тип конфигурации	Complete switchboard
Степень защиты	IP66
Единицы размеров DIN	216
Материал корпуса	thermoplastic
Материалы	Plastic
Тип монтажа	wall-mounting
Количество рядов	6
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	248 W
Основной тип изделия	Gemini - Switchboards
Название изделия	IP66 Insulating switchboards
Степень защиты	изолировано
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SLC805001D0907
Декларация о соответствии - CE	1SLT100004D0200
Экологическая информация	1SLC805001D0907
Инструкции и руководства	1IM5054
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SLT00054R4E0

1SL0216A00

Classifications	
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Щитки бытовые для скрытой проводки IP40

