

PRODUCT-DETAILS

RB121G-24VUC

RB121G-24VUC Interface relay R600 1c/o,A1-A2=24VAC/DC,5-250VAC/10mA-6A



Ogólne informacje

Extended Product Type	RB121G-24VUC
ID Produktu	1SNA645005R0700
Numer EAN	4013614507762
Opis katalogowy	RB121G-24VUC Interface relay R600 1c/o,A1-A2=24VAC/DC,5-250VAC/10mA-6A
Opis	Screw relay RB121G-24VUC: 24VAC/DC Rated control supply voltage/ 1 SPDT gold plated output contact rated 5-250VAC, 10mA up to 6A with integrated LED

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC645000M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	6 mm
Wysokość produktu netto	67.5 mm
Głębokość produktu netto	70 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

Dane techniczne

Funkcja	Boxed interface relay R600
Funkcja dodatkowa	Relay with built in LED
Wyjście	1 c/o (SPDT) contact
Sygnal wyjściowy	5 ... 250VAC / 10mA ... 6A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V AC/DC
Typ terminala	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_DK-53188-UL
Certyfikat CCC	CCC_2017010303941444
Certyfikat CQC	CQC_2017010303941444
Certyfikat CSA	CSA_254821
Certyfikat cUR	cUR_E352056
Declaration of Conformity - CCC	CCC_2020980303000254
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982016-0001
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
Instrukcje i podręczniki	1SVC645000M9000
Certyfikat LR	LR_16_20068
Dane RoHS	1SVD982016-0001
Certyfikat UR	UR_E352056

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	73 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	71 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.23 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3472596450052

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji		K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay	
ETIM 5	EC001437 - Switching relay	
ETIM 6	EC001437 - Switching relay	
ETIM 7	EC001437 - Switching relay	
eClass	V11.0 : 27371601	
UNSPSC	39122331	
E-Number (Finland)	2712041	
E-Number (Sweden)	4001128	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

