

## PRODUCT-DETAILS

# OBROC2000-230VUC

## OBROC2000-230VUC Optocoupler R600 A1-A2=230VAC/DC,4.5-58VDC/ 1 mA-2 A,MOSFET



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OBROC2000-230VUC                                                                                                                                    |
| Идентификационный номер изделия | 1SNA645526R2500                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614508363                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | OBROC2000-230VUC Optocoupler R600 A1-A2=230VAC/DC,4.5-58VDC/ 1 mA-2 A,MOSFET                                                                        |
| Длинное описание                | Spring optocoupler OBROC2000-230VUC: 230VAC/DC Rated control supply voltage/ solid-state output rated 4.5-58VDC, 1 mA up to 2 A with integrated LED |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85369095 |

### Popular Downloads

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные       | 2CDC110004C0210_05 |
| Инструкции и руководства | 1SVC645000M9000    |

## Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 6 mm    |
| Чистая высота изделия  | 67.5 mm |
| Чистая толщина изделия | 75 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.02 kg |

## Technical

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Функция                                              | Boxed optocoupler R600       |
| Выход                                                | solid-state output           |
| Выходной сигнал                                      | 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 2 A |
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 230 V AC/DC                  |
| Тип клемм                                            | Клеммы с пружинным зажимом   |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Сертификат CCC                                                  | CCC_2017010303938926     |
| CQC Certificate                                                 | CQC_2017010303941444     |
| Сертификат CSA                                                  | CSA_254821               |
| Сертификат cUR                                                  | cUR_E352056              |
| Declaration of Conformity - CCC                                 | CCC_2020980303000253     |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SVD982016-0001          |
| EAC Certificate                                                 | EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634 |
| Инструкции и руководства                                        | 1SVC645000M9000          |
| Сертификат LR                                                   | LR_16_20068              |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SVD982016-0001          |
| Сертификат UR                                                   | UR_E352056               |

## Container Information

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Package Level 1 Units          | box 10 штука |
| Package Level 1 Width          | 73 mm        |
| Package Level 1 Height         | 71 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 80 mm        |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Gross Weight | 0.23 kg       |
| Package Level 1 EAN          | 3472596455262 |

Classifications

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Код классификации объекта                                        | K                      |
| ETIM 4                                                           | EC001504 - Optocoupler |
| ETIM 5                                                           | EC001504 - Optocoupler |
| ETIM 6                                                           | EC001504 - Optocoupler |
| ETIM 7                                                           | EC001504 - Optocoupler |
| е-класс                                                          | V11.0 : 27371604       |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 32111705               |
| E-Number (Sweden)                                                | 4029201                |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

