

PRODUCT-DETAILS

41P18X22A

MISTRAL41W, 48M transp. door 64SM



Общая информация

Тип расширенного изделия	41P18X22A
Идентификационный номер изделия	1SPE007717F0721
Обозначение типа изделия АББ	Mistral41W
Европейский товарный код (EAN)	8000126153590
Описание в каталоге	MISTRAL41W, 48M transp. door 64SM
Длинное описание	Consumer unit, IP 41, 4x12 -modules with terminals with transparent door

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8000126153590
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85371098

Dimensions

Чистая ширина изделия	292 mm
Чистая высота изделия	656 mm
Чистая толщина изделия	120 mm

Чистый вес изделия	2.422 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	400 mm
Package Level 1 Height	128 mm
Package Level 1 Depth / Length	800 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.422 kg
Package Level 1 EAN	8712507119773

Additional Information

Температура окружающей среды	Operation -10 ... +60 °C
Цвет	White
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	48
Материал корпуса	Thermoplastic
Glow Wire Test	650
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	74 mm
Тип монтажа	Wall-mounting
Количество рядов	4
Количество линейных выводов	0
Заказать несколько	1 штука
Потери мощности	44.8 W
Основной тип изделия	MISTRAL41W
Название изделия	Consumer Unit (with terminal bars)
Степень защиты	изолировано

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SLC801013D0201
Экологическая информация	9AJK000330
Инструкции и руководства	1SPC801015M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SLT00003R2E0

Classifications

ETIM 4

EC000214 - Small distribution board

ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	Not applicable
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

