

PRODUCT-DETAILS

CP-C.1 24/5.0

CP-C.1 24/5.0 Power supply In:100-240VAC/90-300VDC Out:DC 24V/5A



Общая информация

Тип расширенного изделия	CP-C.1 24/5.0
Идентификационный номер изделия	1SVR360563R1001
Европейский товарный код (EAN)	4013614503818
Описание в каталоге	CP-C.1 24/5.0 Power supply In:100-240VAC/90-300VDC Out:DC 24V/5A

Длинное описание

The CP-C.1 24/5.0 is a power supply from the CP-C.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-300 V DC, rated input voltage is 110-240 V AC. The rated output power is 120 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 50 % and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85044090

Popular Downloads

Технические данные	2CDC114099D0201
--------------------	-----------------

Инструкции и
руководства

1SVC360560M0000

Dimensions

Чистая ширина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	129.4 mm
Чистая толщина изделия	136 mm
Чистый вес изделия	0.74 kg

Container Information

Package Level 1 Width	70 mm
Package Level 1 Depth / Length	168 mm
Package Level 1 Height	160 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.87 kg
Package Level 1 EAN	4013614503818
Package Level 1 Units	box 1 штука

Technical

Функция	Switch mode power supply
Количество фаз	1
Rated Input Voltage (U_{IN})	100 ... 240 V AC 90 ... 300 V DC
Входное напряжение (U_{in})	85 ... 264 V AC 90 ... 300 V DC
Typical Input Current	(115 V AC) 1.1 A (230 V AC) 0.6 A
Hold-up Time	(230 V AC) min. 50 ms
Номинальная частота (f)	50 Hz 60 Hz
Предельные значения номинальной частоты	45 ... 65 Hz
Characteristic of Output	U/I characteristic curve with power reserve
Rated Output Power	120 W
Выходная мощность	120 W
Rated Output Voltage	24 V DC
Выходное напряжение (U_{out})	24 V DC
Rated Output Current	-25 °C ... +40 °C 7.5 A -25 °C ... +60 °C 5 A
Выходной ток	5 A
Максимальный выходной ток (I_{out})	7.5 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Input Circuit / Output Circuit 4 kV Input Circuit / PE 4 kV Input Circuit / Relay Contact 4 kV Output Circuit / PE 0.5 kV Output Circuit 0.5 kV

Номинальное напряжение изоляции (U _i)	Input Circuit / Output Circuit 300 V Input Circuit / PE 300 V Input Circuit / Relay Contact 300 V Output Circuit / PE 50 V
Степень защиты	Housing IP20 Terminals IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Connecting Capacity Input Circuit	Гибкий с зажимом 0.5 ... 2.5 mm ² Гибкий 0.5 ... 2.5 mm ² Жесткий 0.5 ... 4 mm ²
Connecting Capacity Output Circuit	Гибкий с зажимом 0.5 ... 2.5 mm ² Гибкий 0.5 ... 2.5 mm ² Жесткий 0.5 ... 4 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.5 N·m Input Circuit 0.5 N·m Output Circuit 0.5 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 8 mm Input Circuit 8 mm Output Circuit 8 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Input Circuit / Output Circuit PH1 Input Circuit / Output Circuit 0.8 x 4
Minimum Mounting Distance	Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm Other Device Same Type, Horizontal 25 mm Other Device Same Type, Vertical 25 mm
Монтажное положение	Position 1, 7
Монтаж на DIN-рейке	Монтажная рейка 35 x 15 mm Монтажная рейка 35 x 7,5 mm
Стандарты	CAN/CSA C22.2 No. 107.1 EN 50581 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61204 UL 508 IEC/EN 61010-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -40 ... +85 °C
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10-58 Hz, ±0.15 mm; 58-150 Hz, 2g, 10 sweep cycles each axis
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	30g / 3 shocks / 6 ms
Resistance to Damp Heat acc. to IEC 60068-2-30	Test Db: 55°C, 2 cycles
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Connecting Capacity Input Circuit UL/CSA	Гибкий с зажимом 20-12 AWG Гибкий 20-12 AWG Жесткий 20-10 AWG
Connecting Capacity	Гибкий 20-12 AWG

Output Circuit UL/CSA	Жесткий 20-10 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Input Circuit 4.4 in-lb Output Circuit 4.4 in-lb

Electromagnetic Compatibility

Electrostatic Discharge (ESD Immunity) acc. to IEC 61000-4-2	Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV
Radiated Electromagnetic Field Immunity acc. to IEC 61000-4-3	Level 3 10 V/m
Electrical Fast Transient (Burst Immunity) acc. to IEC 61000-4-4	Level 4 Power Supply Port Signal 4 kV
Surge Immunity acc. to IEC 61000-4-5	Level 4 Line-to-Ground 4 kV Level 4 Line-to-Line 2 kV
Conducted Disturbances Immunity acc. to IEC 61000-4-6	Level 3 10 V
Electromagnetic Compatibility (EMC)	Immunity - Class B Emission - Class B

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	ABS_17-HG1591548-2-PDA
Сертификат CB	CB_DK-49193-A2-UL
cULus Certificate	cULus508_20151021_E174460
cURus Certificate	cURus60950_E196145-A10-UL; cURusANSI-12-12_20160629_E317914
Декларация о соответствии - CE	1SVD982010
DNV GL Certificate	DNV_GL_TAA00000YB_1
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02550
Инструкции и руководства	1SVC360560M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SVD982010

Classifications

Код классификации объекта	T
ETIM 5	EC002540 - DC-power supply
ETIM 6	EC002540 - DC-power supply
ETIM 7	EC002540 - DC-power supply
е-класс	V11.0 : 27040701
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121004
E-Number (Finland)	2712518
E-Number (Sweden)	5213179

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Источники питания

