

PRODUCT-DETAILS

CP-C.1-A-RU-L

CP-C.1-A-RU-L Redundancy unit for power supplies In: 2x20A, Out: 1x40A



Общая информация

Тип расширенного изделия	CP-C.1-A-RU-L
Идентификационный номер изделия	1SVR361060R1001
Европейский товарный код (EAN)	4053546028140
Описание в каталоге	CP-C.1-A-RU-L Redundancy unit for power supplies In: 2x20A, Out: 1x40A
Длинное описание	CP-C.1-A-RU-L Redundancy unit for power supplies In: 2x20A, Out: 1x40A

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85044090

Popular Downloads

Технические данные	2CDC114103D0201
Инструкции и руководства	1SVC360561M0000

Dimensions

Чистая ширина изделия	56.4 mm
Чистая высота изделия	129.4 mm
Чистая толщина изделия	136 mm
Чистый вес изделия	1.04 kg

Container Information

Package Level 1 Width	90 mm
Package Level 1 Depth / Length	155 mm
Package Level 1 Height	165 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.17 kg
Package Level 1 EAN	4053546028140
Package Level 1 Units	box 1 штука

Technical

Функция	Redundancy unit
Rated Input Voltage (U_{IN})	12 ... 48 V DC
Входное напряжение (U_{in})	10 ... 58 V DC
Rated Output Voltage	12 ... 48 V DC
Выходное напряжение (U_{out})	10 ... 58 V DC
Rated Output Current	40 A
Степень защиты	Housing IP20 Terminals IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Connecting Capacity Input Circuit	Гибкий с зажимом 2.5 ... 10 mm ² Гибкий 2.5 ... 10 mm ² Жесткий 2.5 ... 16 mm ²
Connecting Capacity Output Circuit	Гибкий с зажимом 2.5 ... 10 mm ² Гибкий 2.5 ... 10 mm ² Жесткий 2.5 ... 16 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Input Circuit 1.2 N·m Output Circuit 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Input Circuit 10 mm Output Circuit 10 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Input Circuit / Output Circuit 0.8 x 4 Input Circuit / Output Circuit PH1
Монтажное положение	Position 1, 7
Монтаж на DIN-рейке	Монтажная рейка 35 x 7,5 mm Монтажная рейка 35 x 15 mm
Стандарты	EN 50581 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61204 UL 61010-2-201 UL 61010-1 IEC/EN 61010-1

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -40 ... +85 °C
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10-58 Hz, ±0.15 mm; 58-150 Hz, 2g, 10 sweep cycles each axis
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	30g / 3 shocks / 6 ms
Resistance to Damp Heat acc. to IEC 60068-2-30	Test Db: 55°C, 2 cycles
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Connecting Capacity Input Circuit UL/CSA	Гибкий 12-8 AWG Жесткий 12-6 AWG
Connecting Capacity Output Circuit UL/CSA	Гибкий 12-8 AWG Жесткий 12-6 AWG

Electromagnetic Compatibility

Electrostatic Discharge (ESD Immunity) acc. to IEC 61000-4-2	Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV
Electromagnetic Compatibility (EMC)	Immunity - Class B Emission - Class B

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	ABS_17-HG1661393-1-PDA
Сертификат CB	CB_DK-65060-M1-UL
cULus Certificate	cULus508_20170703-E174460
cURus Certificate	cURus60950_E196145-A12-UL; cURusANSI-12-12_20170825_E317914
Декларация о соответствии - CE	1SVD982027
DNV GL Certificate	DNV_GL_TAA00001C0_1
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02880
Инструкции и руководства	1SVC360561M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD982027

Classifications

Код классификации объекта	T
ETIM 5	EC002540 - DC-power supply
ETIM 6	EC002540 - DC-power supply

ETIM 7	EC002540 - DC-power supply
е-класс	V11.0 : 27040701
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121004

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Источники питания

