

## PRODUCT-DETAILS

# CR-S012VDC1R

CR-S012VDC1R Pluggable interface relay 1c/o,  
A1-A2=12VDC, Output=6A/250VAC



## Общая информация

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CR-S012VDC1R                                                               |
| Идентификационный номер изделия | 1SVR405501R2010                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614499104                                                              |
| Описание в каталоге             | CR-S012VDC1R Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=12VDC, Output=6A/250VAC |
| Длинное описание                | CR-S012VDC1R Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=12VDC, Output=6A/250VAC |

## Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |

## Popular Downloads

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные       | 2CDC110004C0210_05 |
| Инструкции и руководства | 2CDC117022D0201    |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 5 mm     |
| Чистая высота изделия  | 15 mm    |
| Чистая толщина изделия | 28 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.005 kg |

## Technical

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Функция                                              | Pluggable slim interface relay CR-S |
| Вспомогательная функция                              | Relay with standard contacts        |
| Выход                                                | 1 c/o (SPDT) contact                |
| Выходной сигнал                                      | 250 V / 6 A                         |
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 12 V DC                             |

## Environmental

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -40 ... +85 °C<br>Хранение 0 ... +40 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                             |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CQC Certificate                                                 | CQC_14002108002             |
| Сертификат CSA                                                  | CSA_262671-2785865          |
| Сертификат cUR                                                  | cUR_E244330                 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | No declaration needed       |
| EAC Certificate                                                 | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19 |
| Экологическая информация                                        | 1SAA981009-2403             |
| Инструкции и руководства                                        | 2CDC117022D0201             |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SVD981001-4400             |
| Сертификат UR                                                   | UR_E244330                  |
| Сертификат VDE                                                  | VDE_40039479                |

## Container Information

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Package Level 1 Units          | box 10 штук |
| Package Level 1 Width          | 300 mm      |
| Package Level 1 Height         | 23.7 mm     |
| Package Level 1 Depth / Length | 7.4 mm      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Gross Weight | 0.06 kg       |
| Package Level 1 EAN          | 4013614486432 |

Classifications

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Код классификации объекта                                        | K                          |
| ETIM 4                                                           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 5                                                           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 6                                                           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 7                                                           | EC001437 - Switching relay |
| е-класс                                                          | V11.0 : 27371601           |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122331                   |
| E-Number (Finland)                                               | 2712352                    |
| E-Number (Sweden)                                                | 4001382                    |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

