

PRODUCT-DETAILS

CR-S024VDC1TRI

CR-S024VDC1TRI Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 2 A/240 V AC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-S024VDC1TRI
ID Produktu	1SVR405510R3070
Numer EAN	4013614486630
Opis katalogowy	CR-S024VDC1TRI Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 2 A/240 V AC
Opis	CR-S024VDC1TRI Pluggable optocoupler Input= 24 V DC, Output= 2 A/240 V AC Triac

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
---------------------------------------	--------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	15 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	5 mm
Głębokość produktu netto	28 mm
Waga produktu netto	0.004 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable slim optocoupler CR-S
Wyjście	TRIAC
Sygnal wyjściowy	240VAC / 2A
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUR	cUR_E244330
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982057-0000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Dane RoHS	1SVD981001-4400
Certyfikat UR	UR_E244330

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	23.7 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	300 mm
Długość opakowania (poziom 1)	7.4 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614509216

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001504 - Optocoupler
ETIM 6	EC001504 - Optocoupler
ETIM 7	EC001504 - Optocoupler
eClass	V11.0 : 27371604
UNSPSC	32111705

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

