

## PRODUCT-DETAILS

# CR-S110/125VADC1SZ

## CR-S110/125VADC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=110-125VAC/DC, 250VAC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CR-S110/125VADC1SZ                                                           |
| ID Produktu           | 1SVR405521R6200                                                              |
| Numer EAN             | 4013614499258                                                                |
| Opis katalogowy       | CR-S110/125VADC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=110-125VAC/DC, 250VAC                  |
| Opis                  | CR-S110/125VADC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=110-125VAC/DC, 250VAC spring terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369010  |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SVC405650M9010    |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 6.2 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 76.6 mm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 94.7 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.025 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Funkcja                                           | Accessory for interface relays CR-S |
| Funkcja dodatkowa                                 | Socket                              |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 110 ... 125 V AC/DC                 |
| Typ terminala                                     | Spring Terminals                    |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -40 ... +55 °C<br>Przechowywanie 0 ... +40 °C |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU                         |

## Technical UL/CSA

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Connecting Capacity UL/CSA | Elastyczny 14 AWG<br>Sztwywny 14 AWG |
| Momenty dokrecające UL/CSA | 4.42 in·lb                           |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA            | CSA_262671_2785566          |
| cURus Certificate         | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SVD982017-0001             |
| Certyfikat EAC            | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19 |
| Informacje środowiskowe   | 1SAA981009-2403             |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SVC405650M9010             |
| Dane RoHS                 | 1SVD982017-0001             |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuk  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 93 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 81 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 66 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.26 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614486388 |

## Klasyfikacje

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kod klasyfikacji | K                       |
| ETIM 4           | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 5           | EC001456 - Relay socket |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ETIM 6             | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 7             | EC001456 - Relay socket |
| eClass             | V11.0 : 27371603        |
| UNSPSC             | 39122335                |
| E-Number (Finland) | 2712367                 |
| E-Number (Sweden)  | 4001397                 |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

