

PRODUCT-DETAILS

CR-P024MOS1

CR-P024MOS1 Interface Opto Input= 24 V DC,
Output= 5 A/24 V DC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-P024MOS1
ID Produktu	1SVR405610R4060
Numer EAN	4013614509421
Opis katalogowy	CR-P024MOS1 Interface Opto Input= 24 V DC, Output= 5 A/24 V DC
Opis	CR-P024MOS1 Interface Opto Input= 24 V DC, Output= 5 A/24 V DC MOS-FET

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	12.7 mm
Wysokość produktu netto	15.7 mm
Głębokość produktu netto	29 mm
Waga produktu netto	0.011 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable pcb optocoupler CR-P
Wyjście	MOSFET
Sygnał wyjściowy	35VDC / 5A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	10 ... 32 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +70 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUR	cUR_E244330
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982057-0000
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000
Dane RoHS	1SVD981001-4400
Certyfikat UR	UR_E244330

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	316.7 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	23.4 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15.3 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.13 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614509353

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001504 - Optocoupler
ETIM 6	EC001504 - Optocoupler
ETIM 7	EC001504 - Optocoupler
eClass	V11.0 : 27371604
UNSPSC	32111705

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekładniki interfejsowe i optocouplery

