

PRODUCT-DETAILS

CR-P024TRI1

CR-P024TRI1 Interface Opto Input= 24 V DC,
Output= 3 A/240 V AC



Общая информация

Тип расширенного изделия	CR-P024TRI1
Идентификационный номер изделия	1SVR405610R4070
Европейский товарный код (EAN)	4013614509414
Описание в каталоге	CR-P024TRI1 Interface Opto Input= 24 V DC, Output= 3 A/240 V AC
Длинное описание	CR-P024TRI1 Interface Opto Input= 24 V DC, Output= 3 A/240 V AC Triac

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	2CDC110004C0210_05
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000

Dimensions

Чистая ширина изделия	12.7 mm
Чистая высота изделия	15.7 mm

Чистая толщина изделия	29 mm
Чистый вес изделия	0.011 kg

Technical

Функция	Pluggable pcb optocoupler CR-P
Выход	TRIAC
Выходной сигнал	275VAC / 3A
Номинальное управляющее напряжение питания (U _s)	10 ... 32 V DC

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -20 ... +50 °C Хранение -20 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUR	cUR_E244330
Декларация о соответствии - CE	1SVD982057-0000
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD981001-4400
Сертификат UR	UR_E244330

Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	316.7 mm
Package Level 1 Height	23.4 mm
Package Level 1 Depth / Length	15.3 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.13 kg
Package Level 1 EAN	4013614509377

Classifications

ETIM 5	EC001504 - Optocoupler
ETIM 6	EC001504 - Optocoupler
ETIM 7	EC001504 - Optocoupler
е-класс	V11.0 : 27371604
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	32111705

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

