

PRODUCT-DETAILS

CR-M060DC2L

CR-M060DC2L Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=60VDC, 250V/12A, LED



Общая информация

Тип расширенного изделия	CR-M060DC2L
Идентификационный номер изделия	1SVR405611R4300
Европейский товарный код (EAN)	4013614497315
Описание в каталоге	CR-M060DC2L Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=60VDC, 250V/12A, LED
Длинное описание	The CR-M060DC2L pluggable interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 60 V DC rated control supply voltage and has 2 c/o (SPDT) output contacts rated at 250 V / 12 A. The relay has an integrated blue test button for manual actuation and locking of the output contacts and an integrated LED. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штук
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	2CDC110004C0210_05
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000

Dimensions

Чистая ширина изделия	21.2 mm
Чистая высота изделия	35.6 mm
Чистая толщина изделия	27.5 mm
Чистый вес изделия	0.033 kg

Technical

Функция	Pluggable miniature interface relay CR-M
Вспомогательная функция	Relay with built in LED
Выход	2 c/o (SPDT) contacts
Выходной сигнал	250 V / 12 A
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	60 V DC

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC_2014010303720193
CQC Certificate	CQC2014010303720193
Сертификат CSA	CSA_2735700
Сертификат cUR	cUR_E244330
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000200
Декларация о соответствии - CE	1SVD982021-0003
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Экологическая информация	1SAA981009-2401
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD982021-0003
Сертификат UR	UR_E244330
Сертификат VDE	VDE_40040327

Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	114 mm
Package Level 1 Height	61 mm
Package Level 1 Depth / Length	50 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.35 kg
Package Level 1 EAN	4013614377402

Classifications		
Код классификации объекта		K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay	
ETIM 5	EC001437 - Switching relay	
ETIM 6	EC001437 - Switching relay	
ETIM 7	EC001437 - Switching relay	
е-класс	V11.0 : 27371601	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122331	

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

