

PRODUCT-DETAILS

CR-M048DC3LD

CR-M048DC3LD Pluggable interface relay 3c/o,
A1-A2=48VDC, 250V/10A, LED



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-M048DC3LD
ID Produktu	1SVR405612R6400
Numer EAN	4013614537325
Opis katalogowy	CR-M048DC3LD Pluggable interface relay 3c/o, A1-A2=48VDC, 250V/10A, LED
Opis	The CR-M048DC3LD pluggable interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 48 V DC rated control supply voltage and has a 3 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A. The relay has an integrated blue test button for manual actuation and locking of the output contacts. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	21 mm
Wysokość produktu netto	36 mm
Głębokość produktu netto	28 mm
Waga produktu netto	0.033 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable miniature interface relay CR-M
Funkcja dodatkowa	Relay with built in LED and Diode
Wyjście	3 c/o (SPDT) contacts
Sygnal wyjściowy	250 V / 10 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	48 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2014010303720193
Certyfikat CSA	CSA_2735700
Certyfikat cUR	cUR_E244330
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000200
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982021-0003
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Informacje środowiskowe	1SAA981009-2401
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000
Certyfikat RMRS	RMRS_1740019270
Dane RoHS	1SVD982021-0003
Certyfikat UR	UR_E244330
Certyfikat VDE	VDE_40040327

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	61 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.35 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614537615

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

