

## PRODUCT-DETAILS

# CR-M125DC4LD

CR-M125DC4LD Pluggable interface relay 4c/o,  
A1-A2=125VDC, 250V/6A, LED



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CR-M125DC4LD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 1SVR405613R8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 4013614537196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | CR-M125DC4LD Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=125VDC, 250V/6A, LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis                  | The CR-M125DC4LD pluggable interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 125 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A. The relay has an integrated blue test button for manual actuation and locking of the output contacts. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories. |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900  |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SVC405600M9000    |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 21 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 36 mm    |
| Głębokość produktu netto | 28 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.033 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Pluggable miniature interface relay CR-M |
| Funkcja dodatkowa                                 | Relay with built in LED and Diode        |
| Wyjście                                           | 4 c/o (SPDT) contacts                    |
| Sygnal wyjściowy                                  | 250 V / 6 A                              |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 125 V DC                                 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CQC                  | CQC2014010303720193         |
| Certyfikat CSA                  | CSA_2735700                 |
| Certyfikat cUR                  | cUR_E244330                 |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980303000200            |
| Deklaracja zgodności - CE       | 1SVD982021-0003             |
| Certyfikat EAC                  | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Informacje środowiskowe         | 1SAA981009-2401             |
| Instrukcje i podręczniki        | 1SVC405600M9000             |
| Certyfikat LR                   | LR_05_20002_E5              |
| Certyfikat RMRS                 | RMRS_1740019257             |
| Dane RoHS                       | 1SVD982021-0003             |
| Certyfikat UR                   | UR_E244330                  |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 114 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 61 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 50 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.35 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614537486 |

## Klasyfikacje

| Kod klasyfikacji | K                          |
|------------------|----------------------------|
| ETIM 5           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 6           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 7           | EC001437 - Switching relay |
| eClass           | V11.0 : 27371601           |
| UNSPSC           | 39122331                   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

