

## PRODUCT-DETAILS

# CR-M024DC4G

CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c/o,  
A1-A2=24VDC, 250V/6A gold contacts



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CR-M024DC4G                                                                    |
| ID Produktu           | 1SVR405618R1000                                                                |
| Numer EAN             | 4013614497964                                                                  |
| Opis katalogowy       | CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VDC, 250V/6A gold contacts |
| Opis                  | CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VDC, 250V/6A gold contacts |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900  |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SVC405600M9000    |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 21.2 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 35.6 mm  |
| Głębokość produktu netto | 27.5 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.033 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Pluggable miniature interface relay CR-M |
| Funkcja dodatkowa                                 | Relay with gold-plated contacts          |
| Wyjście                                           | 4 c/o (SPDT) contacts                    |
| Sygnał wyjściowy                                  | 250 V / 6 A                              |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC                                  |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CCC                  | CCC_2014010303720193        |
| Certyfikat CQC                  | CQC2014010303720193         |
| Certyfikat CSA                  | CSA_2735700                 |
| Certyfikat cUR                  | cUR_E244330                 |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980303000200            |
| Deklaracja zgodności - CE       | 1SVD982021-0003             |
| Certyfikat EAC                  | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Informacje środowiskowe         | 1SAA981009-2401             |
| Instrukcje i podręczniki        | 1SVC405600M9000             |
| Certyfikat LR                   | LR_05_20002_E5              |
| Certyfikat RMRS                 | RMRS_1740019250             |
| Dane RoHS                       | 1SVD982021-0003             |
| Certyfikat UR                   | UR_E244330                  |
| Certyfikat VDE                  | VDE_40040327                |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 114 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 61 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 50 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.35 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614400971 |

1)

Klasyfikacje

| Kod klasyfikacji | K                          |
|------------------|----------------------------|
| ETIM 4           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 5           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 6           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 7           | EC001437 - Switching relay |
| eClass           | V11.0 : 27371601           |
| UNSPSC           | 39122331                   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

