

## PRODUCT-DETAILS

# CR-U012AC2L

## CR-U012AC2L Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=110VDC, 250V/12A, LED



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CR-U012AC2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 1SVR405621R0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614537158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | CR-U012AC2L Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=110VDC, 250V/12A, LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Длинное описание                | The CR-U012AC2L pluggable interface relay is from the CR-U (universal) relay range. This relay operates with a 12 V AC rated control supply voltage and has 2 c/o (SPDT) output contacts rated at 250 V / 10 A. The relay has an integrated orange test button for manual actuation and locking of the output contacts and an integrated LED and Diode. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories. |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 10 штук  |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |

### Popular Downloads

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Технические данные | 2CDC110004C0210_05 |
| Инструкции и       | 1SVC405600M9000    |

## руководства

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 35 mm    |
| Чистая высота изделия  | 54 mm    |
| Чистая толщина изделия | 35 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.083 kg |

## Technical

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Функция                 | Pluggable universal interface relay CR-U |
| Вспомогательная функция | Relay with built in LED                  |
| Выход                   | 2 c/o (SPDT) contacts                    |
| Выходной сигнал         | 250 V / 10 A                             |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CQC Certificate                                                | CQC2017010303949759         |
| Сертификат CSA                                                 | CSA_1587291                 |
| Declaration of Conformity - CCC                                | 2020980303000199            |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SVD982021-0003             |
| EAC Certificate                                                | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SVC405600M9000             |
| Сертификат LR                                                  | LR_05_20002_E5              |
| Сертификат RMRS                                                | RMRS_1740019253             |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SVD982021-0003             |
| Сертификат UR                                                  | UR_E244330                  |
| Сертификат VDE                                                 | VDE_40019116                |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |
| Package Level 1 Width          | 182 mm        |
| Package Level 1 Height         | 76 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 77 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.87 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 4013614537448 |

## Classifications

|                                                                           |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Код классификации<br>объекта                                              | К                          |  |
| ETIM 5                                                                    | EC001437 - Switching relay |  |
| ETIM 6                                                                    | EC001437 - Switching relay |  |
| ETIM 7                                                                    | EC001437 - Switching relay |  |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371601           |  |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39122331                   |  |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

