

PRODUCT-DETAILS

CR-U048AC2L

CR-U048AC2L Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=48VAC, 250V/10A, LED



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-U048AC2L
ID Produktu	1SVR405621R5100
Numer EAN	4013614498466
Opis katalogowy	CR-U048AC2L Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=48VAC, 250V/10A, LED
Opis	The CR-U048AC2L pluggable interface relay is from the CR-U (universal) relay range. This relay operates with a 48 V AC rated control supply voltage and has 2 c/o (SPDT) output contacts rated at 250 V / 10 A. The relay has an integrated orange test button for manual actuation and locking of the output contacts and an integrated LED. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	35 mm
Wysokość produktu netto	54.4 mm
Głębokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.083 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable universal interface relay CR-U
Funkcja dodatkowa	Relay with built in LED
Wyjście	2 c/o (SPDT) contacts
Sygnał wyjściowy	250 V / 10 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	48 V AC

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC_2017010303949759
Certyfikat CQC	CQC2017010303949759
Certyfikat CSA	CSA_1587291
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000199
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982021-0003
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Informacje środowiskowe	1SAA981009-2401
Instrukcje i podręczniki	1SVC405600M9000
Certyfikat LR	LR_05_20002_E5
Certyfikat RMRS	RMRS_1740019250
Dane RoHS	1SVD982021-0003
Certyfikat UR	UR_E244330
Certyfikat VDE	VDE_40019116

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	77 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.87 kg

EAN opakowania (poziom
1)

4013614374111

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331
E-Number (Finland)	2712772

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

