

PRODUCT-DETAILS

CP-E 12/2.5

CP-E 12/2.5 Power supply In:100-240VAC Out: 12VDC/2.5A



Ogólne informacje

Extended Product Type	CP-E 12/2.5
ID Produktu	1SVR427032R1000
Numer EAN	4016779656900
Opis katalogowy	CP-E 12/2.5 Power supply In:100-240VAC Out: 12VDC/2.5A
Opis	The CP-E 12/2.5 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 30 W, rated output current is 2.5 A at an output voltage of 12 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 12 to 14 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic and allows parallel operation to enable redundancy. A redundancy unit is available as accessory.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044090

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC114042D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC427031M0000

Wymiary

Szerokość produktu netto	40.5 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Głębokość produktu netto	114 mm
Waga produktu netto	0.287 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	132 mm
Długość opakowania (poziom 1)	154 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	58 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.358 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779656900
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Dane techniczne

Funkcja	Switch mode power supply
Liczba faz	1
Rated Input Voltage (U_{IN})	100 ... 240 V AC
Napięcie wejściowe (U_{in})	85 ... 264 V AC 90 ... 375 V DC
Rated Frequency Limits	47 ... 63 Hz
Characteristic of Output	U/I characteristic curve
Rated Output Power	30 W
Moc wyjściowa	30 W
Rated Output Voltage	12 V DC
Napięcie wyjściowe (U_{out})	12 V DC
Rated Output Current	2.5 A
Prąd wyjściowy	2.5 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	Input Circuit / Output Circuit 3 V Input Circuit / PE 2 V
Stopień ochrony obudowy	Housing IP20 Terminals IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Connecting Capacity Input Circuit	Elastyczny z tulejką 0.2 ... 2.5 mm ² Sztwywny 0.2 ... 2.5 mm ²
Connecting Capacity Output Circuit	Elastyczny z tulejką 0.2 ... 2.5 mm ² Sztwywny 0.2 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Input Circuit 0.6 N·m Output Circuit 0.6 N·m
Długość odizolowania przewodu	Input Circuit 6 mm Output Circuit 6 mm
Minimum Mounting Distance	Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm Other Device Same Type, Horizontal 25 mm Other Device Same Type, Vertical 25 mm
Pozycja montażu	Position 1
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Standardy	ANSI/ISA-12.12 CAN/CSA C22.2 No. 107.1

CAN/CSA C22.2 No.213
 CAN/CSA C22.2 No.223
 CAN/CSA C22.2 No.60950
 EN 50581
 IEC/EN 60950-1
 IEC/EN 61000-6-2
 IEC/EN 61000-6-3
 UL 1310
 UL 508
 UL 60950

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Connecting Capacity Input Circuit UL/CSA	Sztywny 24-14 AWG
Connecting Capacity Output Circuit UL/CSA	Sztywny 24-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Input Circuit 5 in-lb Output Circuit 5 in-lb

Electromagnetic Compatibility

Electrostatic Discharge (ESD Immunity) acc. to IEC 61000-4-2	Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV
Radiated Electromagnetic Field Immunity acc. to IEC 61000-4-3	Level 3 10 V/m
Electrical Fast Transient (Burst Immunity) acc. to IEC 61000-4-4	Level 4 Power Supply Port Signal 4 kV
Surge Immunity acc. to IEC 61000-4-5	Level 3 Line-to-Line 2 kV Level 4 Line-to-Ground 4 kV
Conducted Disturbances Immunity acc. to IEC 61000-4-6	Level 3 10 V
Electromagnetic Compatibility (EMC)	Immunity - Class B Emission - Class B

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	cUL508_E174460
Certyfikat cUR	cUR60950_E196145 cUR1310_E313203 cUR_ANSI_E317914
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982008
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00768_20
Instrukcje i podręczniki	1SVC427031M0000
Dane RoHS	1SVD982008
UL Certificate	UL508_E174460
Certyfikat UR	UR60950_E196145 UR1310_E313203 UR_ANSI_E317914

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	T	
ETIM 4	EC002540 - DC-power supply	
ETIM 5	EC002540 - DC-power supply	
ETIM 6	EC002540 - DC-power supply	
ETIM 7	EC002540 - DC-power supply	
eClass	V11.0 : 27040701	
UNSPSC		39121004
E-Number (Finland)		3580124

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Zasilacze

