

## PRODUCT-DETAILS

# CP-B EXT.2

## CP-B EXT.2 Extension for buffer modules energy storage 2000 Ws



### Ogólne informacje

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CP-B EXT.2                                                     |
| ID Produktu           | 1SVR427065R0000                                                |
| Numer EAN             | 4016779782586                                                  |
| Opis katalogowy       | CP-B EXT.2 Extension for buffer modules energy storage 2000 Ws |
| Opis                  | CP-B EXT.2 Extension for buffer modules energy storage 2000 Ws |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85044082 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC114080D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SVC427063M0000 |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 60 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 100 mm   |
| Głębokość produktu netto | 126.2 mm |
| Waga produktu netto      | 1.044 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 170 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 220 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 85 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.244 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4016779782586 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |

## Dane techniczne

|                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                               | Extension for buffer module                                                                                                                      |
| Napięcie wejściowe (U <sub>in</sub> ) | 24 V DC                                                                                                                                          |
| Prąd wyjściowy                        | 3 A                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony obudowy               | Housing IP20<br>Terminals IP20                                                                                                                   |
| Stopień zanieczyszczenia              | 2                                                                                                                                                |
| Minimum Mounting<br>Distance          | Other Device Same Type, Vertical 40 mm                                                                                                           |
| Pozycja montażu                       | Position 1                                                                                                                                       |
| Standardy                             | CAN/CSA C22.2 No.107.1<br>EN 50178<br>EN 50581<br>EN 55011<br>IEC/EN 60950-1<br>IEC/EN 61000-6-2<br>IEC/EN 61000-6-4<br>IEC/EN 62040-2<br>UL 508 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -40 ... +60 °C<br>Przechowywanie -40 ... +60 °C |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| cUL Certificate           | cUL508_E174460              |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SVD982014                  |
| Certyfikat EAC            | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00251_19 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe  | 1SAA981014-2401 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SVC427063M0000 |
| Dane RoHS                | 1SVD982014      |
| UL Certificate           | UL508_E174460   |

Klasyfikacje

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Kod klasyfikacji   | C                          |
| ETIM 4             | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 5             | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 6             | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 7             | EC002540 - DC-power supply |
| eClass             | V11.0 : 27040701           |
| UNSPSC             | 39121004                   |
| E-Number (Finland) | 2712390                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Zasilacze

