

PRODUCT-DETAILS

CT-ERD.22

CT-ERD.22 Time relay, ON-delay 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT-ERD.22
ID Produktu	1SVR500100R0100
Numer EAN	4016779657679
Opis katalogowy	CT-ERD.22 Time relay, ON-delay 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC
Opis	The CT-ERD.22 is a single-function electronic time relay from the CT-D timer range. It provides an ON-delay (delay on make) function with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 5 A.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779657679
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC111160D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC500010M1000

Wymiary

Szerokość produktu netto	17.5 mm
Wysokość produktu netto	80 mm
Głębokość produktu netto	63 mm
Waga produktu netto	0.068 kg

Dane techniczne

Timer Relay Type	ON-Delay
Time Range	0.05 s ... 100 h
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 ... 240 V AC 24 ... 48 V DC
Wyjście	2 c/o (SPDT) contacts
Typ terminala	Screw Terminals
Rated Operational Current AC-12 (I_{θ})	(230 V) 5 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(230 V) 3 A
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 V) 5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 2 A
Stopień ochrony obudowy	Housing IP50 Terminals IP20
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Short-Circuit Protective Devices	Output Circuit NC - F Type Fuses 6 A Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
Connecting Capacity	Elastyczny 1x 0.5 ... 2.5 mm ² Elastyczny 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Szttywny 1x 0.5 ... 4 mm ² Szttywny 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
Momenty dokrecajace	0.5 ... 0.8 N·m
Długość odizolowania przewodu	7 mm
Pozycja montażu	Any
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Standardy	CAN/CSA C22.2 No.14 EN 50581 IEC/EN 61812-1 UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Output Circuit 300 V AC
Contact Rating UL/CSA	C300
Connecting Capacity UL/CSA	Elastyczny 1x 18-14 AWG Elastyczny 2x 18-16 AWG Szttywny 1x 20-12 AWG

	Sztywny 2x 20-16 AWG
Momenty dokrecające	4.43 ... 7.08 in-lb
UL/CSA	

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC_2019010303150608
Certyfikat CQC	CQC2019010303150608
cULus Certificate	cULus508_20180410-E140448
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC111160D0201
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000209
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981010
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00568/20
Informacje środowiskowe	1SAA981011-2402
Instrukcje i podręczniki	1SVC500010M1000
Certyfikat RMRS	RMRS_1740021250
Dane RoHS	1SVD981010

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	89 mm
Długość opakowania (poziom 1)	20 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.081 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779657679

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001439 - Timer relay
ETIM 5	EC001439 - Timer relay
ETIM 6	EC001439 - Timer relay
ETIM 7	EC001439 - Timer relay
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519

E-Number (Finland)	2712820
E-Number (Sweden)	4030177

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki czasowe

