

PRODUCT-DETAILS

CT-MKE

CT-MKE Time relay, solid-state, multif. 1n/o, 0.1-10s/3-300s, 24-240VAC/DC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT-MKE
ID Produktu	1SVR550019R0000
Numer EAN	4013614346149
Opis katalogowy	CT-MKE Time relay, solid-state, multif. 1n/o, 0.1-10s/3-300s, 24-240VAC/DC
Opis	The CT-MKE is a multifunction electronic time relay from the CT-E timer range. It provides 4 timing functions with 2 time ranges from 0.1 s to 300 s. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a solid-state output.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614346149
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900
ID produktu zamiennego	1SVR508010R1300

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC111146D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC550000M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	22.5 mm
Wysokość produktu netto	78 mm
Głębokość produktu netto	78.5 mm
Waga produktu netto	0.059 kg

Dane techniczne

Timer Relay Type	ON-Delay Impulse ON Flasher Starting with ON Flasher Starting with OFF
Time Range	0.1 ... 10 s, 3-300 s
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 ... 240 V AC/DC
Wyjście	solid-state output
Typ terminala	Screw Terminals
Pozycja montażu	Any
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Standardy	CAN/CSA C22.2 No.14 EN 50581 IEC/EN 61812-1 UL 508

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	cUL508_E140448
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC111146D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981002
DNV GL Certificate	DNV_GL_TAA00000F2
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
Informacje środowiskowe	1SAA981011-2402
Instrukcje i podręczniki	1SVC550000M9000
Certyfikat RMRS	RMRS_1740021250
Dane RoHS	1SVD981002
UL Certificate	UL508_E140448

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania	84.2 mm

(poziom 1)	
Długość opakowania (poziom 1)	24.6 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	83.1 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.07 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614346149

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001439 - Timer relay
ETIM 5	EC001439 - Timer relay
ETIM 6	EC001439 - Timer relay
ETIM 7	EC001439 - Timer relay
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519
E-Number (Finland)	3580845

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki czasowe

