

PRODUCT-DETAILS

CT-EKE

CT-EKE Time relay, ON-delay solid-state, 1n/o,
3-300s, 24-240VAC/DC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT-EKE
ID Produktu	1SVR550509R2000
Numer EAN	4013614346668
Opis katalogowy	CT-EKE Time relay, ON-delay solid-state, 1n/o, 3-300s, 24-240VAC/DC
Opis	The CT-EKE is a single-function electronic time relay from the CT-E timer range. It provides an ON-delay (delay on make) function with a time range from 3 s to 300 s. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a solid-state output.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614346668
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900
ID produktu zamiennego	1SVR508010R1300

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC111142D0201
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki

1SVC550000M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	22.5 mm
Wysokość produktu netto	78 mm
Głębokość produktu netto	78.5 mm
Waga produktu netto	0.05 kg

Dane techniczne

Timer Relay Type	ON-Delay
Time Range	3 ... 300 s
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 ... 240 V AC/DC
Wyjście	solid-state output
Typ terminala	Screw Terminals
Pozycja montażu	Any
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Standardy	CAN/CSA C22.2 No.14 EN 50581 IEC/EN 61812-1 UL 508

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	cUL508_E140448
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC111142D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981002
DNV GL Certificate	DNV_GL_TAA00000F2
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
Informacje środowiskowe	1SAA981011-2402
Instrukcje i podręczniki	1SVC550000M9000
Certyfikat RMRS	RMRS_1740021250
Dane RoHS	1SVD981002
UL Certificate	UL508_E140448

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	84.2 mm

Długość opakowania (poziom 1)	24.6 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	83.1 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.061 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614346668

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001439 - Timer relay
ETIM 5	EC001439 - Timer relay
ETIM 6	EC001439 - Timer relay
ETIM 7	EC001439 - Timer relay
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519
E-Number (Finland)	2712634

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki czasowe

