

PRODUCT-DETAILS

CT-AHS.22P

CT-AHS.22P Time relay, OFF-delay 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT-AHS.22P
ID Produktu	1SVR740110R3300
Numer EAN	4016779851688
Opis katalogowy	CT-AHS.22P Time relay, OFF-delay 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC

Opis	The CT-AHS.22P is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an OFF-delay (delay on break) function with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with volt-free (floating) triggering. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.
------	--

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779851688
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	2CDC111114D0201
---------------------------	-----------------

techniczna

Instrukcje i podręczniki

1SVC730010M0000

Wymiary

Szerokość produktu netto	22.5 mm
Wysokość produktu netto	85.6 mm
Głębokość produktu netto	103.7 mm
Waga produktu netto	0.125 kg

Dane techniczne

Timer Relay Type	OFF-Delay
Time Range	0.05 s ... 300 h
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 ... 240 V AC 24 ... 48 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz DC
Wyjście	2 c/o (SPDT) contacts
Typ terminala	Screwless Terminals
Rated Operational Current AC-12 (I_{θ})	(230 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(230 V) 3 A
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 2 A
Minimum Switching Capacity	12 V 10 mA
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Input Circuit 4 kV Output Circuit 1 / Output Circuit 2 4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	Input Circuit / Output Circuit 500 V Output Circuit 1 / Output Circuit 2 300 V
Stopień ochrony obudowy	Housing IP50 Terminals IP20
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Short-Circuit Protective Devices	Output Circuit NC - F Type Fuses 6 A Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
Electrical Durability	AC-12 100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	30000000 cycle
Connecting Capacity	Elastyczny z tulejką 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 2x 0.5 ... 1.5 mm ² Sztywny 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	8 mm
Pozycja montażu	Any

Montaż na szynie DIN

TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715

Standardy

CAN/CSA C22.2 No.14
EN 50581
IEC/EN 61812-1
UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie
robocze UL/CSA

Output Circuit 300 V AC

Contact Rating UL/CSA

B300

Connecting Capacity
UL/CSAElastyczny 2x 18-16 AWG
Sztywny 2x 20-16 AWG

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczeniaEksploatacja -25 ... +60 °C
Przechowywanie -40 ... +85 °C

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CB_DK-5903-M1

Certyfikat CCC

CCC_2007010303255979

Certyfikat CQC

CQC2007010303255979

cULus Certificate

cULus508_20110711-E140448A

Arkusze danych, informacja
techniczna

2CDC111114D0201

Declaration of Conformity
- CCC

2020980303000207

Deklaracja zgodności - CE

1SVD981008

DNV GL Certificate

DNV_GL_TAA00000XR

Certyfikat EAC

EAC_RU_C-DE.ME77.B.00568/20

Informacje środowiskowe

1SAA981016-2401
1SAC200095H0001

Instrukcje i podręczniki

1SVC730010M0000

Certyfikat RMRS

RMRS_1740021250

Dane RoHS

1SVD981008

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania
(poziom 1)

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

97 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

30 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

109 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.147 kg

EAN opakowania (poziom
1)

4016779851688

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001439 - Timer relay
ETIM 5	EC001439 - Timer relay
ETIM 6	EC001439 - Timer relay
ETIM 7	EC001439 - Timer relay
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519
E-Number (Finland)	2712224
E-Number (Sweden)	4033136

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki czasowe

