

## PRODUCT-DETAILS

# CM-IWS.1P

## CM-IWS.1P Insulation monitoring relay 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CM-IWS.1P                                                           |
| ID Produktu           | 1SVR740660R0100                                                     |
| Numer EAN             | 4016779852647                                                       |
| Opis katalogowy       | CM-IWS.1P Insulation monitoring relay 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC |
| Opis                  | CM-IWS.1P Insulation monitoring relay 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4016779852647 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85364900      |

### Informacje o pakowaniu

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 97 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)  | 109 mm       |
| Długość opakowania (poziom 1)   | 30 mm        |
| Waga opakowania brutto          | 0.162 kg     |

(poziom 1)

EAN opakowania (poziom 1)

4016779852647

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 22.5 mm  |
| Głębokość produktu netto | 103.7 mm |
| Wysokość produktu netto  | 85.6 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.137 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Unearthed AC systems<br>Unearthed DC systems<br>Unearthed mixed AC / DC systems<br>Up to 250 V AC<br>Up to 300 V DC |
| Measuring Range                                   | 1 ... 100 kΩ                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 ... 240 V AC/DC                                                                                                  |
| Wyjście                                           | 1 c/o (SPDT) contact                                                                                                |
| System Leakage Capacitance (C <sub>E</sub> )      | 10 μF                                                                                                               |
| Typ terminala                                     | Screwless Terminals                                                                                                 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Certyfikat CB                         | CB_DK-30302-A1-UL          |
| Certyfikat CCC                        | CCC_2010010303438770       |
| Certyfikat CQC                        | CQC2010010303438770        |
| cULus Certificate                     | cULus508_20120727-E 140448 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC112195D0201            |
| Declaration of Conformity - CCC       | 2020980303000184           |
| Deklaracja zgodności - CE             | 1SVD981011                 |
| DNV GL Certificate                    | DNV_GL_TAA000017C          |
| Certyfikat EAC                        | EAC_RU_C-DE.ME77.B.03424   |
| Informacje środowiskowe               | 1SAA981018-2402            |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SVC730550M0000            |
| Certyfikat RMRS                       | RMRS_1740020250            |
| Dane RoHS                             | 1SVD981011                 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | B                                                      |
| ETIM 4           | EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay |
| ETIM 5           | EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay |
| ETIM 6           | EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay |

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| ETIM 7             | EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay |
| eClass             | V11.0 : 27371807                                       |
| E-Number (Finland) | 2712259                                                |
| E-Number (Sweden)  | 3860659                                                |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki kontroli izolacji

