

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2001720000
Typ	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Ilość	1 Szt.

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	228 mm	Długość (cale)	8,976 inch
Masa netto	4 336 g	Szerokość	183 mm
Szerokość (cale)	7,205 inch	Wysokość	260 mm
Wysokość (cale)	10,236 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Typoszereg	HighPower
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy	tworzywo kątownik mocujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

Powierzchnia	lakier proszkowy	Rodzaj przyłącza	Styk zaciskany
--------------	------------------	------------------	----------------

Informacje ogólne

Typoszereg	HighPower
------------	-----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

