

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatzplatte, ungeschirmt, 1 x GFCI, 1 x Sicherung, 2x Data, 1x Signal
Best.-Nr.	2003370000
Typ	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 12:48:12 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	116,5 mm	Breite (inch)	4,587 inch
Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0,906 inch
Länge	90,5 mm	Länge (inch)	3,563 inch
Nettogewicht	141,78 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-35 °C...66 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Allgemeine Daten

Material	Polykarbonat PC	Produktart	Einsatzplatte, ungeschirmt
----------	-----------------	------------	----------------------------

Einsätze

Einsatz Data	2	Einsatz GFCI/2 x Power US vormontiert	1
Einsatz Sicherung	1	Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI	1

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	9 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1,5 ... 2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	...
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1,5 ... 2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	...
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1,5 ... 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max. 4 mm ² min. 1,5 mm ²

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (CSA)	2000039-80039714	Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801
----------------------	------------------	------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	125 V AC
------------------	----------

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Technische Daten GFCI

Betriebsanzeige	LED rot	Betriebsspannung	125 V AC
GFCI geschützte US Steckdose	2 Stück	Gehäusefarbe	grau
Nennstrom	20 A	Selbsttest	automatisch alle 3 Sekunden
Trip Level, max.	6 mA	Trip Level, min.	4 mA

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E223801

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Designation key / Type key

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

