

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane, 1 x GFCL, 1 x bezpiecznik, 2x Dane, 1x Sygnał
Nr zam.	2003370000
Typ	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Ilość	1 Szt.

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	90,5 mm	Długość (cale)	3,563 inch
Masa netto	141,78 g	Szerokość	116,5 mm
Szerokość (cale)	4,587 inch	Wysokość	23 mm
Wysokość (cale)	0,906 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-35 °C...66 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	9 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	...
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	maks. 2,5 mm ² min. 1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	...
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	maks. 2,5 mm ² min. 1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	maks. 4 mm ² min. 1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 4 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe

Wkładki

Wkładka GFCI / 2 x Power US wstępnie zamontowana	1	Wkładka bezpiecznikowa	1
Wkładka sygnałowa SUB-D 9-biegunowa / VGA / HDMI	1	Wkładka, danych	2

Dane ogólne

Materiał	Poliwęglan (PC)	Rodzaj produktu	Płytki wkładki, nieekranowane
----------	-----------------	-----------------	-------------------------------

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (CSA)	2000039-80039714	Nr certyfikatu (cURus)	E223801
----------------------	------------------	------------------------	---------

Data sporządzenia 20 marca 2021 18:41:53 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Właściwości elektryczne

napięcie robocze	125 V AC
------------------	----------

Dane techniczne

Poziom wyzwalań, maks.	6 mA	Poziom wyzwalań, min.	4 mA
Prąd znamionowy	20 A	Samodiagnoza	automatycznie co 3 sekundy
Wskaźnik pracy	Czerwona dioda LED	Wyjście US z zabezpieczeniem GFCI	2 sztuki
kolor obudowy	szary	napięcie robocze	125 V AC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E223801

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Designation key / Type key

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

