

**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный, 1 x GFCL, 1 x предохранитель, 2x данные, 1x сигналы |
| Номер для заказа | <a href="#">2003370000</a>                                                                         |
| Тип              | IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4050118387322                                                                                      |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                              |

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 23 мм      | Высота (в дюймах) | 0,906 inch |
| Длина             | 90,5 мм    | Длина (в дюймах)  | 3,563 inch |
| Масса нетто       | 141,78 g   | Ширина            | 116,5 мм   |
| Ширина (в дюймах) | 4,587 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -35 °C...66 °C |
|---------------------|----------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

## Вставки

|                                                      |   |                                                  |   |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|
| Вставка GFCI /2 x Power US, предварительно собранный | 1 | Вставка, данные                                  | 2 |
| Вставной предохранитель                              | 1 | Сигнальная вставка D-Sub 9-полюсный / VGA / HDMI | 1 |

## Общие данные

|             |                                     |          |                 |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| Вид изделия | Вставная пластина, неэкранированный | Материал | Поликарбонат PC |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|

## Общие стандарты

|                    |                  |                      |         |
|--------------------|------------------|----------------------|---------|
| Сертификат № (CSA) | 2000039-80039714 | Сертификат № (cURus) | E223801 |
|--------------------|------------------|----------------------|---------|

## Электрические свойства

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Рабочее напряжение | 125 V AC |
|--------------------|----------|

## Технические данные

|                            |                                |                               |       |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| Индикатор                  | красный светодиод              | Номинальный ток               | 20 A  |
| Рабочее напряжение         | 125 V AC                       | Розетка (США), с защитой ВК33 | 2 шт. |
| Самотестирование           | автоматически каждые 3 секунды | Уровень срабатывания, макс.   | 6 mA  |
| Уровень срабатывания, мин. | 4 mA                           | Цвет корпуса                  | серый |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000456    | ETIM 7.0    | EC000456    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-06 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-06 |

## Зажимаемые провода

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Вид соединения                                                       | Винтовое соединение |
| Длина зачистки изоляции                                              | 9 мм                |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника | ...                 |

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|                                                                                |                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником               | мин.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                | макс.                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником               | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Сечение подключаемого провода, жесткого                                        | мин.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                | макс.                       | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Сечение подключаемого провода, жесткого                                        | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |
| Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника | ...                         |                     |
| Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником   | мин.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                | макс.                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником   | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E223801

## Загрузки

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                       |
| Пользовательская документация | <a href="#">Designation key / Type key</a> |

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

